

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Caractéristiques-type N°
Camion	TEMPO	NATADOR II av. Mot. AUSTIN Fourgon standard	1957	2' 312 - B
Caractéristiques "IH-LCS" devant & derrière. No. moteur - "NATADOR II" s/plaqué.constr. à dr. ds cabine sous siège - Fourgon - Empattement 2'400 mm	Carburant essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis VIDAL & Sohn, TEMPO-Werk G.m.b.H., HAMBURG - HARBURG 1 (D)				
No. du châssis frappé A droite, sous les sièges, sur traverse				
No. du moteur frappé A gauche, centre bloc-moteur, s/plaquette constructeur				
Type du moteur AUSTIN 1 H - LCS - GER (nouveau : 15 E-V-L) BT 3/55 (même moteur)				
Position du mot. A l'av. Frein-moteur —				
Cylindrée 1'489cm³	Frein de remorque —			Dimensions ext. en mm
Temps 4	Transmission mécanique	Trouill/Cabest. —		Longueur 4'370
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4	Crochet de rem. —		Largeur 1'730
Entraînement s/roues avant Vitesse en 1re —	Vélo avant 1'350			Haut. 1'940
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 80	Vélo arrière 1'390		Empattement 2'400
Nombre de pneus 4	Bloquage différentiel —	Diam. de braq. 11,70 / 11,00		Porte à faux arr. 970
Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues				
Frein à main Mécanique, à expansion interne, sur les roues avant				
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques Dimensions int. en mm
A vide 795	425	1'220	Dimension 6.50-16	Longueur 1'330/2'430
Charge utile —	—	1'200	Charge pneu 700	Largeur 1'140/1'590
Total —	1'600	2'420	Larg. bd. roule. —	Haut. 1'400/1'450
Garniture de胎. 1'400	2'400	2'420	Pression spec. —	Haut. rideaux —
Poids max. garniture train routier —			Nombre de portes 3 + 1	
Direction: position A gauche - Direction avancée			Marque du moteur B. M. C.,	
Alésage 73,025			Coursa 88,898	G. V. Impls 7,585 / 48
Forme de la carrosserie Fourgon				
Nombre de places: total 2 - 3 BT 1/59 (avant 2 - 3 milieu - arr. - )			Places debout —	
Siège arrière —		Side-car		

Plaque de marquage	H E L L A	Indicateurs de direction	2/ flèches av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	Laterallement derrière portes cabines	
Feux de position	2/ dans les phares	Électriques	2/ électriques
Phare frontiel	-	Auréole sur	1/ électrique (1 ton)
Feux arrière	2/ séparés, à g. et à dr.	Rétroviseur	2/ à g. et à dr. à l'ext. du vhc.
Éclaireurs	2/ séparés,	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	1/ centre porte arrière	Flamme de radiateur	-
Emplacement N° de contrôle	1/ centre porte arr. pr. plaque carrée		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	6 Volts		
Nombre de lumières	80 Places à 4'100 t/min.		

Observations et exceptions:

Dispositif de protection (paroi, grille ou similaire) doit être monté derrière le siège du conducteur.