

Genre de véhicule	Marque de fabricant	Type	Modèle année	Embarcation-type N°
Camion	T E M P O	MATADOR III av.mot. AUSTIN Fourgon standard	1957	2' 3 1 2 - C
Caractéristiques "III-LCS" devant et "GER" derrière. No. moteur - "MATADOR III" s/plaqué construct. à dr. ds. cab. sous siège - Fourgon - Empattement 2'400 mm Carburant essence Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis VIDAL & Sohn, TEMPO-Werk G.m.b.H., HAMBURG - Harburg 1 (D)				
N° du châssis frapé A droite, sous les sièges, sur traverse .				
N° du moteur frapé A gauche, centre bloc-moteur, s/plaquette constructeur				
Type du moteur AUSTIN 1 H - LCS - GER (nouveau: 15E-V-L) BT 3/58 (même moteur)				
Position du mst. A l'avant Frein-moteur —				
Cylindrée 1'489 cm³ Frein de remorque —				Dimensions ext. en mm
Temps 4 Transmission mécanique Treuil/Cabest. —				Longueur 4'370
Rafraîchissement eau Membre vit. avant 4 Crochet de rem. —				Largeur 1'730
Entrainement s/roues avant Vitesse en fré — Vélo avant 1'350				Hauteur 1'940
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 80 Vélo arrière 1'390				Empattement 2'400
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel — Diam. de braq. 11,70/11,00				Porte à faux arr. 970
Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues				
Frein à main Mécanique, à expansion interne, sur les roues avant				
Poids avant arri. totale Pneumatiques avant arri. Dimension				Dimensions int. en mm
A vide 795 425 1'220 6.50-16 6.50-16 4 Ply				Longueur 1'330/2'430
Charge utiles — — 980 Charge pneu 660 660 —				Largeur 1'140/1'590
Total — 1'600 2'200 Larg. bd. roues. — — —				Hauteur 1'140/1'450
écartelle de face. 1'400 3'409 2'200 Precision spec. — — —				Hauteur rideaux 970
Fonds max. garantie par train roulier — — Nombre de portes 3 + 1				
Direction: position A gauche - Direction av. Marque du moteur R. N. C.				
Altitude 73,025 Course 83,898 C. V. imp³ 7,585 / 48				
Forme de la carrosserie Fourgon				
Nombre de places: total 2 - 3 BT 1/59 (avant 2-3 milieu — arri. —) Places debout —				
Siège arrière — Side-car —				

Phare: marque HELLA	Indicateurs de direction 2/ flèches av. lampes-témoin
Feux de croisement Bilux	latéralement derrière portes cabine
Feux de position 2/ dans les phares	Extrieur 2/ électriques
Phare de brouillard -	Amont/aval 1/ électrique (1 ton)
Feux arrière 2/ séparés, à g. et à dr.	Rétroviseur 2/ à g. et à dr. à l'ext. du vhc.
Indicateurs 2/ séparés	Indicateur de vitesse 1/ km/h
Feu stop 1/ centre porte arrière	Flujoir de radiateur -
Emplacement n° de cadre 1/ contre porte arr. pr. plaque carrée	
Phare marche arrière -	
Equipement électrique 6 Volts	
Cléture du moteur 80 Frères à 4'100 t/min.	

Observations et exceptions

Dispositif de protection(paroi grille cu similaire) doit être monté derrière le siège du conducteur.