

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Relevé au type n°		
Camion	TEMPO		MATADOR IV av. mot. AUSTIN Grand fourgon		1957	2° 3 1 3 - D		
Caractéristiques "IH-LCS" devant & "GER" derr. No. moteur - "MATADOR IV" s/plaqu. constr. à dr. ds. cab. sous siège - Grand fourgon - Empattement 2'800 mm Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis	VIDAL & Sohn, TEMPO-Werk G.m.b.H., HAMBURG - Harburg 1 (D)							
N° du châssis frappé	A droite, sous le siège, sur traverse							
N° du moteur frappé	A gauche, centre blocmoteur, s/plaquette constructeur							
Type du moteur	AUSTIN 1 H - LCS - GER (nouvelle désign.: 15 E-V-L BT 3/58)							
Position du mot.	à l'avant	Frein-moteur ---						
Cylindrée	1'489 cm³	Frein de remorque ---		Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission mécanique		Trouli/Cabest. ---	Longueur 4'700			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet de rem. ---		Largeur 1'720		
Entraînement	s/roues avant	Vitesse en 1 ^{re} -		Vois avant 1'350	Hauteur 2'060			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 80		Vois arrière 1'390	Empattement 2'800			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel -		Diam. de braq. 13,60/13,90		Porte à faux arr. 950		
Frein à pied	Hydraulique, à expansion interne; sur toutes les 4 roues							
Frein à main	Mécanique, à expansion interne, sur les roues avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	RESEY	Dimensions Int. en mm
A vide	830	490	1'320	Dimension	6.00-16	6.00-16	6 Ply	Longueur 3'000
Charge utile	-	-	630	Charge pneu	610	610	-	Largeur 1'130/1'620
Total	-	1'600	1'950	Larg. bd. rout.	-	-	-	Hauteur 1'480/1'550
Garantie de fabr.	1'400	1'400	1'950	Pression spec.	-	-	-	Hauteur ridelles ---
Poids max. garanti nr. train roulant	---			Nombre de portes		2 + 1 + 1 = 4		
Direction: position	A gauche - Direction av.		Marque du moteur		B. M. C.			
Atsage	73,025		Course		88,898 C. V. Impôts 7,585 / 48			
Forme de la carrosserie	Fourgon avec paroi fixe derrière banquette avant							
Nombre de places: total	7 - 3 BT 1/59 (avant 2-3 milieu - arr. -)					Places debout ---		
Siège arrière	-		Side-car		-			

BT V.58

Phares: marque	HELIA	Indicateurs de direction	4/ clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux		AV = A côté phares - AR = Comb. av. feux arr.
Feux de position	2/ dans les phares	Ecus-glass	2/ électriques
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1 ton)
Feux arrière	2/ combinés av. clignoteurs	Rétroviseur	2/ à g. et à dr. à l'ext. du vhc.
Réfecteurs	2/ séparés sous feux arr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	1/ contre porte arr.	Figurine de radiateur	-
Eclairage N° de contrôle	2/ contre porte arr. pr. plaque		carrée
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique		6	Veils
Vitesse de bruit	80 Phases à 4"100 t/min.		
Observations et exceptions			