

Type de véhicule Voiture de tourisme	Marque du fabricant C I T R O E N	Type ***) I D. 19 P "Lure" *)	Modèle 1957	EmplACEMENT 2' 5 14
Caractéristiques "ID 19 P" s/plaquette construct. à dr. à l'avant .. "IDP" comme préfixe du No. chassis.				
Moteur "ID 19" avec culasse en aluminium *)	Cylindrée essence	Nombre de cylindres	4	
Constructeur de châssis S.A. ANDRE C I T R O E N , Paris XVe (F)				
N° du châssis français à droite s/longeron près du cylindre de suspension et s/plaqu. constructeur				
N° du moteur français à gauche sur bloc moteur, dernière dynamo				
Type du moteur ID 19 avec culasse en aluminium et soupapes en tête inclinées (60°) *)				
Position du moteur à l'avant	Frais-maison	---		
Cylindrée 1'911 cm³	Frais de remorque ---			Dimensions ext. en mm
Nombre de cylindres 4	Transmission mécanique	Boît/Géant ---		Longueur 4'810
Réfrigérant eau	Nombre de vit. 4	Orchestre de rem. ---		Largur 1'790
Entraînement s/roues av. Vitesse en km/h 32	Vitess avant 1'500			Hauter 1'470
Nombre d'axes 2	Vitess en pds Ch. 142	Vitess arrière 1'300		Empolement 3'125
Nombre de places 4	Eléments différant ---	Diam. des bres. 11,4 / 11,9		Porte à l'issu em. 715
Frein à pied hydraulique, sur toutes les 4 roues (AV= freins à disques - AR= à expans. interne)				
Frein à main mécanique, sur les roues arrières (freins à disques, à câble)				
Poids	AVANT	arri. mm.	taille	Freinage (mètres) avant arri. Dimensions int. en mm
A vide 775	390	1'165	Dimension	165x400 155x400 Nich. "X"
Charge utile 145	230	375	Charge pds	540 465 ou 6 Ply
Total 920	620	1'540	Larg. si réel.	---
Dimensions de roue	920	710	1'650	Hauteur ---
Police min. de freinage, frein à main	---			Hauteur réelle ---
Nombre de portes 4				
Direction: position à gauche				
Altitude 78				
Forme de la carrosserie limousine				
Nombre de places: total 5	(avant 2 arri. 2 arri. = arri. 3)			Places debout --
S'asseoirs	--			

Phares: marque	C I B I E	Indicateurs de direction 4/ clignoteurs av. temps témoin
Foucs du éclairage	Bilux	AV = sous les phares - AR = indépend., en haut
Foucs de position	2/ dans les phares	Escale-glace 2/ électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur 2/ électriques (2 voies)
Foucs arrière	2/ combinés av. feux stop	Rétroviseur 1/ à l'int. centre en bas
Réflecteurs	2/ séparés sur ailes AR	Indicateur de vitesse 1/ km/h
Feu stop	2/ combinés av. feux AR (rouge) 15 W.	Figuine de refleteur aucune
Edelvapeur de contrôle	2/ au milieu du pare-choc pr. plaque allongée	
Phare marche arrière	—	
Équipement électrique	6 Volts	
Mesure du bruit	80 Pistons à 4'000 t/min.	

Observations et exceptions:

- *) Modèle "Normale" avec moteur "11 D" (culasse en fonte et soupapes verticales en tête) ne tombe pas sous cette attestation de type.
- **) Les orifices d'échappement (à l'arrière, côté gauche) doivent être redressés à l'horizontale et ne pas être dirigés vers le sol.
- ***) I D 19 Confort DS = Gleicher Grundtyp mit erhöhtem Konfort, bleibt TS 2'314 TM 12/57