

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marques de fabrication F I A T	Type 5 0 0 La Nuova / La Nouvelle	Modèle année 1957/58	Bordereau-type N° 2 3 1 5 - A
---	-----------------------------------	---	----------------------------	-------------------------------------

Caractéristiques "FIAT 110" en préfixe au No. de châssis. - "FIAT 110.000" en préfixe au No. de moteur.

Moteur à l'AR du vhc. refroid. à air Carburant essence Nombre de cylindres 2

Constructeur du véhicule F I A T - TORINO (I)

N° du châssis frappé à gauche, s/auvent dans coffre et s/plaquette constructeur dans coffre

N° de moteur frappé sur bloc-moteur, à droite de la pompe à essence et s/plaquette constructeur

Type du moteur 110.00

Position du mot. à l'arrière Frein-moteur -

Cylindrée 479 cm³ Frein de secours -

Temps 4 Transmission mécanique Transil/Cabest. -

Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 4 Crochet de rem. -

Entraînement s/roues AR Vitesse en 1^{re} 25 km/h Vels avant 1'121

Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 85 km/h Vels arrière 1'135

Nombre de pneus 4 Dispositif différentiel - Diam. de braq. 8,00 / 7,80

Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues

Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière

Poids	avant			arr.			Pneumatiques	Dimensions int. en mm		
	avant	arr.	total	avant	arr.	épaisseur		Longueur	Largueur	Hauteur
A vide	204	266	470	Dimension	125-12	125-12	4 Ply	-	-	-
Charge utilis	108	192	300	Charge pneu	231	231	Firestone	-	-	-
Total	312	458	770	Larg. bd. roul.	-	-	-	-	-	-
Garantie de fabr.	-	-	800	Pression spec.	-	-	-	-	-	-

Dimensions ext. en mm Longueur 2'945

Largueur 1'340

Hauteur 1'325

Empattement 1'840

Porte à faux arr. 625

Poids max. garanti nr. train roulant - Nombre de portes 2

Direction: position à gauche (s/dem.: à droite) Marque du moteur F I A T

Allègèe 66 Course 70 C. V. impôts 2,439/13 CURA

Forme de la carrosserie Cabrio - limousine

Nombre de places: total 4 (avant 2 milieu - arr. 2) Places debout -

Sièges arrière - Sièges -

Pharos: marque	2/ CARELLO	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV= comb.av.feux pos. - AR= au-dessus feux AR	
Feux de position	2/ s/ailes comb.av.clignoteurs	Ecran-glace	2/ électriques
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ combinés av. feux stop	Rétroviseur	1/ à l'intérieur au centre en haut
Réfecteurs	2/ combinés av. feux AR	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	2/ combinés av. feux AR (rges)	Figurine de radiateur	Aucune.
Eclairage N° de contrôle	1/ centre couv.arrière pr.plaque carrée		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	12 Volts		
Niveau du bruit	80 MESSEY d B à 4'000 t/min. *)		

Observations et exceptions

- *) Pot d'échappement à l'arrière au centre avec orifice vers l'arrière.
(Désignation du pot "APP.I.G.M. 542/57/S").

Le présent bordereau-type remplace celui No. 2'315 du 9. 7. 1957

Nouvelle garantie du constructeur selon Bulletin-technique 1/1958

Lieu et date de l'expertise-type Genève, le 9. 7. 1957
(7. 5. 1958)

La Commission d'expertise-type