

Centre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	F I A T	Nuova 500 - SUPER	1958	2' 315 - B
Caractéristiques "Nuova 500 à g. à l'arr. s/couvercle moteur - "FIAT 110" devant No.châssis et "FIAT 110'000" devant No. moteur - Vhc. à 4 places	Carburant	Essence	Nombre de cylindres	2
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I)				
No du châssis frappé A gauche, à l'avant ds. coffre, s/nuvent et s/plaquette constructeur				
No du moteur frappé Centre carter moteur, à droite de la pompe à essence, et s/plaquette constructeur				
Type du moteur 110'000				
Position du moteur à l'arrière Frein-moteur —				
Cylindrée 479 cm ³ Frein de remorque —				Dimensions ext. en mm
Temps 4 Transmission mécanique	Vrull/Cabest.	—		Longueur 2'945
Rafraîchissement air Nombre vél. avant 4	Crochet de rem.	—		Largueur 1'340
Entraînement s/roues arr. Vitesse en km/h 25	Vélo avant	1'121		Hauteur 1'325
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 85	Vélo arrière	1'135		Empattement 1'840
Nombre de places 4 Bloquage différentiel —	Diam. de bras. 8.00 / 7,80			Porte à feux arr. 625
Frein à plat Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues				
Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières				
Poids avant arr. total Pneumatiques avant arr. Dimension	125 x 12	125 x 12	4 Ply	Dimensions int. en mm
A vide 217 269 486 Charge pneu 231 231 FIRESTONE				Longueur —
Charge utile 103 192 300 Larg. b.d. roue —				Largueur —
Total 325 461 786 Hauteur —				Hauteur —
Garniture de tableau — — 600 Pression spec. — — —				Hauteur fidèles —
Poids max. garantie, train routier — — Nombre de portes 2				
Direction: position A gauche - S/dem.: A droite Marque du moteur FIAT				
Alésage 66 Courroie 70 C.V. Impôts 2.439 / 13				(CUNA)
Forme de la carrosserie Cabrio-limousine				
Nombre de places: total 4 (avant 2 milieu — arr. 2) Places debout —				
Siège arrière — — Side-car — —				

Phares: maximo	2/ CARELLO	Indicateurs de direction 4/ clignot. av. lampo-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=Comb.av.feux pos.(bl.) - AR=Comb.av.feux arr.
Feux de position	2/ s'ailes comb.av.clignot.	Essuie-glace 2/ électriques & stop (rigé)
Phare tracteur	---	Avertisseur 1/ électrique (1 ton)
Feux arrière	2/ combin.av.feux stop	Hélicoptère 1/ à l'int. su centre en haut
Réflecteurs	2/ combin.av.feux arr.	Indicateur de vitesse 1/ km/h.
Feu stop	2/ combin.av.feux arr.	Figurine de réflecteur aucun
Échappage fl. de sécurité	1/ centre arr. pr.pl.carré	
Phare marche arrière	---	
Équipement électrique	12 Volts	
Moteur de tract 79	SETEB d.B. à 4'000 t/min. *)	

Observations et exceptions

*) Pot échappement au centre à l'arrière av. orifice dirigé horizontalement vers l'arrière
(Pot marqué "APP.I.G.M. 542/57/S").

Remplace la carte 2'315 en ce qui concerne le nombre de places, la garantie de fabrique pour le poids total et la garantie pour les pneus. BT 3/58