

Nom de véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle années		Nomenclature	
Voiture de tourisme		F I A T		5 0 0 Super (Limousine)		1957		2 3 1 6 / A	
Caractéristiques "600 à l'avant sur médaillon et en arr. sur couvercle du moteur. Fenêtre des portes actionnées par manivelle. "100" préfixe no. châssis carburant essence Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis F I A T - TORINO (I)									
N° de châssis frappé à l'arrière, à droite, au dessus du radiateur et s/pl. constr. au même endroit									
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière en haut s/bloc-moteur et s/plaquette du constructeur									
Type du moteur 100.000 (préfixe du No du moteur)									
Position du mot. à l'arrière Frein-moteur ---									
Cylindres 633		cm³		Frein de remorque ---		Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission mécanique		Vrouil/Cabest. ---		Longueur 3'215			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Creechet de rem. ---		Largeur 1'380			
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 25		Vcis avant 1'144		Hauteur 1'400			
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 95		Vcis arrière 1'154		Empattement 2'000			
Nombre de roues 4		Droquans différentiel ---		Diam. de Bray. 8,1 / 8,5		Perte à four arr. 710			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne s/arbre secondaire boîte c.v./roues AR									
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques	
A vide		240		356		396		Dimension 5.20 - 12	
Charge utile		121		179		300		avant 300	
Total		361		535		896		arr. 300	
Garantis de fabr. (**)		---		---		---		Larg. bd. roul. ---	
								Pression spec. ---	
Poids max. garanti sr. train roulant		---		---		---		Nombre de portes 2	
Direction: position		à gauche (s/demande à droite)		---		---		Marque du moteur FIAT	
Alléane		60		---		---		Course 56	
Forme de la carrosserie		Limousine		---		---		C. V. Impôts 3,225 / 22	
Nombre de places: total 4		(avant 2 milieu --- arr. 2)		---		---		Places debout ---	
Siège arrière		---		---		---		Siège-cot ---	

Phares: marque	CARELLO *)	Indicateurs de direction 4/clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV= combiné av. feux pos.- AR= au-dessus feux AR
Feux de position	2/combinés avec clignoteurs	Ecroule-glace 2/électriques
Phare brouillard	---	Avertisseur 1/électrique (1-ton)
Feux arrière	2/combinés avec feux stop	Rétroviseur 1/à l'int. au centre en haut.
Réfecteurs	2/combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse 1/ km/h
Feu stop	2/combinés avec feux AR	Figurine de radiateur aucune
Eclairage II° de contrôle	1/centre capot du moteur pour plaque carrée	
Phare marche arrière	---	
Equipement électrique	12 Volts	
Niveau du bruit	78 Phones à 4'800 t/min (à 5'000 t/min. = 80 phones)	

Observations et exceptions

des

- *) autres caractéristiques: Interrupteurs des lumières et clignoteurs placés à la colonne de direction. Sièges avant entièrement rabattables.
- **) Garantie du constructeur: charge utile = 4 personnes + 30 kg de bagages.

Lieu et date de l'expertise-type

La Commission d'expertise-type

Berne. le 11.7.57