

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle (année)		N° d'immatriculation	
Voiture de tourisme		F I A T		600 Super (Cabrio - Limousine)		1957		2 3 1 6 / B	
Caractéristiques "600" à l'avant sur médaillon et en AR sur couvercle du moteur. Fenêtre des portes actionnées par manivelle. "100" préfixe No. châssis carburant essence Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis		F I A T - TORINO (I)							
N° du châssis frappé		à l'arrière, à droite, au dessus du radiateur et s/pl.constr. au même endr.							
N° du radiateur frappé		à gauche, à l'arrière en haut s/bloc-moteur et s/plaquette du constructeur							
Type du moteur		100.000 (préfixe du No. du moteur)							
Position du mot. à l'arrière		Frein-moteur		---					
Cylindres 633		cm ³		Frein de remorque		---		Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission		mécanique		Treuil/Cabest. ---		Longueur 3'215	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant		4		Crochet de rem. ---		Largeur 1'380	
Entraînement s/roues AR		Vitesses en 1 ^{re}		25		Vols avant 1'144		Hauteur 1'400	
Nombre d'axes 2		Vitesses en prise dir.		95		Vols arrière 1'154		Empattement 2'000	
Nombre de pneus 4		Bicquage différentiel		---		Diam. de braç. 8,1/8,5		Perte à faux arr. 710	
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues							
Frein à main		mécanique, à expansion interne s/arbre secondaire boîte c.v./roues AR							
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques	
A vide		240		356		396		avant 5.20 - 12	
Charge utile		121		179		300		arr. 5.20 - 12	
Total		361		535		896		4 Ply	
Caranté de fabr. **)		---		---		---		Charge pneu 300	
								Larg. bd. roul. ---	
								Hauteur ---	
								Hauteur ridelles ---	
Poids max. garanti nr. train rectiler		---		Nombre de portes		2			
Direction: position		à gauche (s/demande à droite)		Marque du moteur		FIAT			
Allègèra		60		Course		56		C. V. Impôts 3,225 / 22	
Forme de la carrosserie		Limousine							
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu --- arr. 2)				Places debout ---	
Siège arrière		---		Siège-car		---			

Pharos: marque	CARELLO *)	Indicateurs de direction	4/clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV= combiné av. feux pos.- AR=	au-dessus feux AR
Feux de position	2/combinés avec clignoteurs	Escale-glass	2/électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/électrique (1-ten)
Feux arrière	2/combinés avec feux stop	Rétroviseur	1/à l'int. au centre en haut
Réflecteurs	2/combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/combinés avec feux AR	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage N° de contrôle	1/centre capot du moteur pour	plaque carrée	
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique		12	Volts
Mesure du bruit	78	Phons à 4'800 t/min (à 5'000 t/min = 80 phons)	

Observations et exceptions

- *) autres caractéristiques: Interrupteurs des lumières et ^{des} clignoteurs placés à la colonne de direction. Sièges avant entièrement rabattables.
- **) Garantie du constructeur: charge utile = 4 personnes + 30 kg de bagages.

Lieu et date de l'expertise-type

La Commission d'expertise-type

Berne, le 11.7.57