

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication H I L L M A N	Type Station Wagon 4-Door L U O ( R U O ) *	Modèle année 1957	Code constructeur-type N° 2 3 1 8
Caractéristiques "LUO" resp. "RUO" *) suivant le No. du châssis et s/plaquette du constructeur à droite, en-haut s/l'auvent - Station Wagon Carburant essence Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis HILMAN Motor CAR Co. Ltd. (ROOFS GROUP), Coventry (GB)				
N° du châssis frappé à droite, à l'avant s/partie supérieure bras d.châssis et sur plaquette constr.				
N° du moteur frappé à gauche, au centre, sur partie inférieure du carter.				
Type du moteur "New Minx"				
Position du mol.	à l'avant	Frein-moteur	---	
Cylindrée	1'390 cm³	Frein de remorque	---	
Temps	4	Transmission	mécanique	Treuil/Cabest. ---
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Crochet de rem. ---
Entraînement	s/roues arr.	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	30	Vite avant 1'245
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	125	Vite arrière 1'238
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	---	
			Diam. de traq. 10,4 / 10,8	
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues			
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière			
Poids	avant	arr.	total	Féculmatiques
A vide	560	490	1'050	Dimension
Charge utile	(160)	(140)	600	Charge pneu
Total 5 Pers.	683	742	1'425	Larg. cd. roul.
Caract. de fabr.	-	-	1'650	Pression spéc.
Fields max. garanti vs. train restler	---		Nombre de portes 4 + 1	
Direction: position	à gauche (s/demande; à dr.)		Marque du moteur HILMAN	
Alésage	76,2		Course 76,2	
Forme de la carrosserie	Limousine commerciale av. 4 portes latérales + 1 porte de charge arr.			
Nombre de places: total	4 - 5		(avant 2 milieu - arr. 2-3)	
Siège arrière	---		Side-car ---	
				Porte à f.int. 820
				Porte AR: 970 x 700
				C. V. Impôts 7,079 / 51
				Places debout ---

Phares: marque	LUCAS "Continental"	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	bilux	AV: comb.av.feux pos.-	AR:au-dessus des feux arr.
Feux de position	2/ au-dessous des phares	Eclairage	2/ électriques
Plaque brumisateur	---	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrière	2/ combinés av. feux de stop	Rétroviseur	1/ à l'int. au centre en-haut **)
Indicateurs	2/ entre feux AR et clignoteurs	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feux stop	2/ combinés avec feux AR	Figures de radiateur	aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ au centre de la porte AR pour plaque carrée seulement		
Plaque marche arrière	---		
Équipement électrique	12 Volt		
Mesure du bruit	80 Phons à 4'600 t/min. ***)		

Observations et exceptions

- \*) "LUO" pour véhicules avec direction à gauche, "RUO" pour véhicules avec direction à droite.
- \*\*\*) Miroir rétroviseur: un 2ème rétroviseur doit être fixé à l'extérieur, à gauche.
- \*\*\*) L'orifice d'échappement est dirigé vers l'arrière du véhicule, sur la gauche.