

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Caractère-type N°
Camion (châssis/cabine)	MERCEDES - BENZ	L 311 / 42 L K 311 / 42 *)	1957	2 322 / B
Caractéristiques "L 311/42" *) à droite dans cabine, s/plaquette constr. (A droite au-dessous tableau de bord) - Empattement = 4'200'	Carburant	Huile	Nombre de cylindres	6
Constructeur du châssis	DAIMLER BENZ AG., Stuttgart-Untertürkheim, Werk Mannheim (D)			
No du châssis frappé	à droite à l'avant latéralement s/longeron et à droite ds.cab.sous tableau bord			
No du moteur frappé	à droite s/bloc-moteur et s/plaquette du constr. derrière pompe injection			
Type du moteur	O M 312			
Position du mot.	avant	Frein-moteur	sur demande	
Cylindrées	4'580 cm³	Frein de remorque	sur demande	Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécan. synchron.	Travail/Cabot.	Longueur
Rafraîchissement	eau	Nombre vél. avant	5	Crochet de rem. sur demande
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en fra	12	Vélo avant
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	83	Vélo arrière
Nombre de pneus	6	Bloquage différentiel	—	Empattement
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les roues s/demande av.servo air compr.)			Porte à faux arr. 1'400 *)
Frein à main	mécanique, à expansion interne (à câble) sur les roues arrières			
Poids	avant	arr.	total	Dimensions int. en mm
A vide	1'640	1'000	2'640	Dimension
Charge utile	—	—	—	Charge pneu
Total	—	—	—	simples jumelés
Capacité de total	2'200	5'600	7'000	Precision spéc.
Poids max. garantie r. train routier	14'000		Nombre de portes	2
Direction: position	à gauche		Marque du moteur	MERCEDES BENZ
Allonges	90			23.328 TM 9/57
Forme de la carrosserie	cabine normale, autrement exécution individuelle			G.V. Impts 25,250/100 (DIN)
Nombre de places: total	2 **) (avant 2 **) places - arr. -)		Places debout	—
Siège entraîn.	—			

Phares: marques	HELLA ou BOSCH	Indicateurs de direction 4, clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV = latéralement s/ailles (orange) AR = combinés avec feux Stop (orange)
Feux de position	2, dans les phares	Étuis-glaçons 2, électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur 1, électrique (1-ton)
Feux enjoliveurs	2, combinés	Rétroviseur 1, à gauche extérieur porte cabine
Réflecteurs	2, séparés sous feux AR & Stop	Indicateur de vitesse 1, km/h
Feu stop	2, combinés av.clignot(orange)	Figurine du radiateur Étoile Mercedes fléxible
Estalage: N° de contrôle	1, combiné, à gauche pr. plaque carrée	
Phare marche arrière	—	
Équipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	83 Phénom à 3'000 T/min. ***)	

Observations et exceptions

- *) Exécution "IK 311/42" : Longueur châssis = 6'475 mm - Porte à faux AR = 1'060 mm.
- **) Places assises : a) Exécution avec banquette transversale : Peut être transformée pour 3 places en courbant le levier c.v. de 60 mm minimum, élargissant le siège et en montant une séparation.
b) Exécution avec siège du conducteur séparé et réglable peut être admise pour 3 places, si le levier c.v. est courbé en conséquence.
- ***) Sortie de l'échappement : Latéralement à gauche devant la roue arrière.

Pneumatiques : Sur demande 8.25 - 20 10 Ply (Charge 1'525 kg par pneu)