

Art der Fährtenung		Fahrradart		37		Hersteller		Typenbezeichnung	
Motorrad		VELOCETTE		200 Twin - VALIANT		1957		2 * 3 2 6	
Hinweis "V 200" vor Motornummer - Boxer-Motor.									
				Brennstoff		Benzin		Anzahl Zyl.	
								2	
Hersteller des Fahrrahmens		VELOCE Ltd., BIRMINGHAM (GB)							
Fahrsattel-Nr. despassagers		Links, hinten, oben auf Befestigungsarm der Radauflagebrücke							
Motor-Nr. despassagers		Links, oben auf Motorgehäuse, unter Verschalung *)							
Motor-Typ		Twin-Twin 200							
Lage des Motors		Liegend- Mittelmotorbauweise							
Zyl.-Inhalt		192 cm <sup>3</sup>		Antriebsmechanismus		---		Aussonnenmasse in mm	
Takte		4		Getriebsart		mechanisch		Schw./SpH	
Kühlung		Luft		Anzahl Ventile		4		Zugstufen	
Antrieb		s/Hinterrad/Kard.		Geschw. 1. Gang		40		Spur V.	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		110		Spur H.	
Anzahl Räder		2		Differentialsperre		---		Wendekreis	
Festbremse		Mechanisch, TB., Zentralbremse, auf Hinterrad							
Handbremse		Mechanisch, TB., Zentralbremse, auf Vorderrad							
Gewicht		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer		53		75		139		Flanzenlos	
Belast.		31		119		150		3.25-18	
Gesamtgew.		94		195		289		3.25-18	
Fabrikgarant.		---		---		---		Spez. Besondere	
Fabrikgarant. nach Gebrauchsgew.		---		---		---		Anzahl Türen	
Lenkungsform		Sportlenker		Motor-Marko		VELOCETTE			
Rohr-Ø		50		Hub		49		Steuer-P3 0.980 / 12	
Karosserie-Form		Motorrad							
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn - hinten - )		Sattelplätze		-	
Sitzplatz		Doppelsattel **)		Sitzwagen		---			

Scheinw. Marke	MILLER	***)	Fahrlichtungsanzwiger	---
Altkendsystem	Zweifadenlampe			---
Frontleuchte	1 / in Scheinwerfer		Schaltmechanismus	---
Nebellampe	"		Warnvorrichtung	1 / elektrisch
Schlusslicht	1 / kombiniert		Rechtbleibungsleuchte	---
Elektr. Strahler	1 / separat unter Schild		Geschwindigkeitssensoren	1 / "SMITHS" - km/Std.
Gaslicht	-		Nebelscheiter	Nummerschild-Halter auf vord. Kotflügel muss entfernt werden.
Kontrollschlüsselsteuerung	1 / kombiniert			
Rückfahrlicht	-			
Elektr. Anlage		6 Volt		
Umdrehung	92 U/min	7'000 U/min. / 110 km/Std.	****)	

Bemerkungen und Ausnahmen \*) Notarnummer: Wird vom Importeur zusätzlich auf Motorgehäuse vor dem rechten Zylinder sichtbar eingeschlagen.

\*\*) Doppelsattel: Länge 670 mm, Breite 290 mm, nach hinten verjüngt. Muss mit einem festen Halterriemen ausgerüstet werden.

\*\*\*) Scheinwerfer: Muss mit Duploleuchte ausgerüstet werden.

~~\*\*\*\*) Gaslicht: Muss mit Gaslicht ausgerüstet werden. Die Gasleitung muss versichert werden. BT 12/57~~

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 7.8.1957

Die Typenprüfungskommission