

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Boîtier ou type N°					
Voiture de tourisme	H U M B E R	H a w k	1957	2 ' 3 2 9					
Caractéristiques "A" en préfixe et "OD" en suffixe des numéros de châssis et de moteur - Empattement									
2'794 mm. - Marque de fabrication sur le capot		Carburant essence	Nombre de cylindres 4						
Constructeur du châssis The H U M B E R Limited, COVENTRY (GB) - ROOFES Group									
N° de châssis frappé	A droite à l'avant s/partie sup. longeron & A gauche s/auvent, s/plaquette								
N° de moteur frappé	A gauche, à l'arrière s/bloc-cylindres & A gauche s/auvent, s/plaquette								
Type du moteur	O H V Mark VI								
Position du mot. à l'avant	Frein-moteur ----								
Cylindres	2'267 cm ³	Frein de remorque ----	Dimensions ext. en mm						
Temps	4	Transmission mécan. synchron.*	Trauli/Cabest. ----	Longueur 4'693					
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4	Cochet de rem. ----	Largueur 1'765					
Entretien	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	Vels avant 1'420	Hauteur 1'549					
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 130 *)	Vels arrière 1'410	Empattement 2'794					
Nombre de pous	4	Bloquage différentiel ----	Man. de traq. 11,10/11,15	Perte à faux arr. 1'080					
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	xxxxxxx	Dimensions int. en mm	
A vide	810	630	1'440	Dimension **)	6.00-6.40 - 15		4 Ply	Longueur ----	
Charge utile	132	243	375	Charge pneu **)	440	440	Tubeless	Largueur ----	
Total	942	873	1'815	Larg. L3. roul.	----	----	----	Hauteur ----	
Capacité de l'vr.	----	----	----	Pression spec.	----	----	----	Hauteur ridelles ----	
Poids max. garanti or. train roulant	----		Nombre de portes		4				
Direction: position	à gauche -- S/demande: A droite		Marque du moteur		H U M B E R				
Alésage	81		Course		110		C. V. Impôts 11,547/78		
Forme de la carrosserie	Limousine								
Nombre de places: total	5 ***)		(avant 2 milieu - arr. 3)		Places debout		----		
Siège arrière	----		Siège-car		----				

Marque	LUCAS Continental	Indicateur de vitesse	4/ Clignoteurs av. l'arpe-témoin
Feux de croisement	LUCAS Duplo 45/40 W	AV=Comb.av.feux pos. - AR=au-dessus feux AR(or.)	
Feux de position	2/ sous les phares comb.av.clign.	Ecran-glass	2/ électriques
Feux brouillard	---	Avertisseur	1/ électrique (2 tons)
Feux arrière	2/comb.av. feux stop (rouges)	Électrique	1/ à l'int. au centre en haut
Réfecteurs	2/séparés sous feux AR	Indicateur de vitesse	1/km-h et miles
Feu stop	2/comb.av.feux AR (rouge)	Figures de radiateur	encadrement de la marque avec
Eclairage n° de contrôle	1/centre pr. plaque carrée	arrête supérieure assez vive (****)	
Place marée arrière	1/centre s/allumage & marche AR		
Équipement électrique	12	Volts	
Niveau de bruit	80 Phons à 4'400 t/min.		

Observations et exceptions

Orifice tuyau échappement : Ne doit être dirigé, ni vers la droite, ni vers le sol.

- *) Sur demande : Avec surmultipliée "Laycock-De Normanville" - Vit. max. 150 km/h - Levier de commande à gauche s/colonne de direction
Avec transmission automatique "Borg-Warner" - Doit être enregistré sous un autre bordereau-type.
- ***) Pneumatiques : Ce véh. doit être équipé de pneumatiques 6.00-6.40-15/6PLY. Capacité de charge max. = 495 kg par pneu.
- ****) Nombre de places : lorsque la languette avant est élargie sur le côté droit de 80 mm c'est-à-dire jusque vers la paroi int. de la porte, il peut être accordé 2-3 places resp. Total 5-6 places.
- *****) Garniture de capot : Admis, sous réserve d'acceptation par la commission spéciale.