

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	CHEVROLET	Sportvan Beauville 30 modèle CG 31306 (moteur L)	CH 2333 03

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIVISION of G M C, Detroit, Michigan (USA)

Identification "CG31306" et "CH 2333 03" sur la plaque du constructeur
"CGL36," devant le No du châssis

Plaque constr. à l'avant, sous le capot

N° du châssis à gauche, dans montant de porte

Ident. du moteur " L " à gauche, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)

Importateur princ. General Motors Suisse SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bière

Véhicule homologué CGL366U 108 420
Signes fixes dans code du type CG31306 / CGL36.

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission boîte automatique

Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, AV= soupapes de dosage; AR= limiteur

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, pédale

Ralentisseur -

Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur

Marque CHEVROLET Type L

Construction Y Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8

Alésage 101,6 Course 88,39

Cylindrée 5733 CV-impôt 29,20

Puissance en CV 165 SAE-net à t/min 3800

Bruit 75 dB/A à t/min 3800

Silencieux 1 pot 540x250x140 mm +)

Mesure des gaz OCE = 1,0 % à 500 t/min *)

Déparasitage OCE = annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie

limousine

Nombre de portes 2+1 droite + 1 AR Indic. vit. km/h

Ceintures sécurité A r4m. **) Rétroviseur +) 2/ds chaque côté

Cale - Attelage -

Antivol -

Nombre de places 1 12 av 2 centre 3+3 ar 4

Dimensions

int. ext.

Longueur 5105 Empattements 3175

Largueur 2019

Hauteur 2057 Voie av 1725 ar 1715

Porte à faux lat. Voies av

av. 747 ar

ar 1183 Braquage g 14500 d 14500

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

avant - arrière total

Poids à vide 1115 1140 2255

Charge utile 230 610 840

Poids total 1345 1750 3095

Garantie fabr. 3357

Dimens. pneus 8.75-16.5 8.75-16.5 (Variantes \$)

Pty / bar 8 / 3,2 8 / 4,6 voir

Charge 1560 2032 remarques)

pour V max 135 135

Garantie poids remorquable avec frein

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Vitesse maximale selon le constructeur 130 km/h

Vitesse maximale testée km/h

Équipement ^{*)}	HCR H4 (E)
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux de croisement	SAE IP69 GUIDE 81
Feux de position	SAE STIAR 70 GUIDE 81
Feux rouges	id.
Feux stop	SAE IP 69 GUIDE
Clignoteurs	av SAE PIA 69 ar voir feux rouges
Catadioptrés	av ; AV+AR=compl ar I (E)
Feux de gabarit	av ; AR=compl. ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ au centre, en haut dans la porte
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY "F" + "A"

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	CHEVROLET Sportvan Beauville 30		
Homologation N°	CH	2333 03	
Carrosserie	limousine		
Places	total 12	avant	2
Poids à vide	2255	Carburant	R
Charge utile		CV-impôt	29,20
Poids total	3357	Cylindrée	5733

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Manque des FAR : satisfait aux prescriptions selon ECE 15, modification 01; une vignette n'est pas exigée (LFEM No 33 529).
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4m sont exigées.

+) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les feux de position sont équipés de verres blancs;
- les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés afin que les clignoteurs AV et AV latéraux puissent être synchronisés;
- les catadioptrés d'origine sont placés trop haut; 2/ I (E) sont montés sur le pare-chocs;
- 2 rétroviseurs rabattables sont montés de chaque côté;
- la sortie de l'échappement est dirigée droit vers l'arrière;
- panneau indiquant le nombre de places (12) est exigé;
- les sorties de secours, les fenêtres latérales à gauche et à droite arrières doivent être marquées;
- un marteau doit se trouver près de chaque sortie de secours.

§) A noter dans le permis de circulation:

- n'est admis qu'avec les pneus suivants (V/max.)
- GOOD YEAR "Hi-Miler Wide Tread" ou
- FIRESTONE "Transport 500" à partir du No de pneus se terminant par 156 (date de production 15e semaine 1976)

Lieu et date de l'homologation
Studen, 1.12.75

Remplace FH CH 2333 03 du 1.12.1975
Indications permis circulation / pneus
(17.12.1976)

Homologation fédérale des types de véhicules