

Genre de véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Dimensions type				
Voiture de tourisme		HILLMAN		MINX de Luxe - Saloon Serie II		1958	2'344 - A				
Caractéristiques "HILLMAN" à droite ds. calandre - "MINX" latér. s/portes avant - Pare-brise av. cadrément chromé - Châssis depuis No. 1'800'000											
		Carburant		Essence		Nombre de cylindres 4					
Constructeur du châssis THE HILLMAN MOTOR Co. Ltd., COVENTRY (GB) - ROOTES Group											
N° du châssis frappé A l'avant, à droite, s/partie sup. bras de châssis & à dr. s/auvent s/pl. constructeur											
N° du moteur frappé A droite, s/partie inf. carter moteur, derr. pompe essence & u/plaqu. constructeur											
Type du moteur "MINX II" OHV											
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		--							
Cylindrée		1'390	cm <sup>3</sup>	Frein de secours		--					
Dimensions ext. en mm											
Temps		4	Transmission		mécanique *) Treuil/Cabest.		Longueur 4'060				
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant		4	Crochet de ram. --				
Entretien		s/roues arr.		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		31	Vols avant 1'245				
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir.		125-130	Vols arrière 1'245				
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		--					
				Diam. de brsq.		10,25/10,35					
Frein à pied		Hydraulique, à expansion interne, "LOCKHEED", s/toutes les 4 roues						Perls à faux arr. 990			
Frein à main		Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières									
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	réserve	Dimensions int. en mm		
A vide		550	450	1'035	Dimension	5.60-15	5.60-15	4 Ply	Longueur --		
Charge utile		--	--	--	Charge pneu	385	385	Tubeless	Largeur --		
Total		667,5	707,5	1'375	Larg. bd. roul.	--	--	--	Hauteur --		
Caract. de fabr.				1'400	Pression spec.	--	--	--	Hauteur idelica --		
Poids max. garanti nr. train routier		--		Nombre de portes		4					
Direction: position		à gauche (s/demande: à droite)				Marque du moteur		HILLMAN			
Alléage		76,2		Heures		76,2		C. V. Impôts 7,079/51 (SAE)			
Forme de la carrosserie		Limousine									
Nombre de places: total		4 - 5		(avant 2 milieu - arr. 2-3)				Places debout --			
Siège arrière		--		Siège-car				--			

Pharos: marque	LUCAS "Continental"	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV=Comb.av.feux position	- AR=Au-dessus feux arr. (orange)
Feux de position	2/ séparés dans calandre	Ecran-glace	2/ électriques
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électrique (2 tons)
Feux arrières	2/ combin. av. feux stop	Rétroviseur	1/ à l'int. part. sup. pare-brise
Réfecteurs	2/ séparés au-dessus feux arr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h et Miles p.h.
Feux stop	2/ combin. av. feux arr. (rouge)	Figures de radiateur	Aucune
Eclairage n° de conduite	1/ centre couv. coffre pr.pl.carrée		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique	12 Volts		
Niveau de bruit	80 Phons à 4'400 t/min. **)		

Observations et exceptions

- \*) Est également livré sur demande avec embrayage automatique "MANUMATIC"
- \*\*\*) Orifice tuyau échappement: A l'arr. du veh., côté gauche, dirigé vers la gauche.

Lieu et date de l'expertise-type      Berne, le 21. 9.1957  
5.10.1957

La Commission d'expertise-type