

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle	Bordereau-typé		
Voiture de tourisme	H I L L M A N		MINX - Convertible Serie II		1958	2 ' 3 4 4 - B		
Caractéristiques "HILLMAN" à dr. dans calandre - "MINX" later. s/portes - Pare-brise av. encadrement chromé - Châssis depuis No. 1'800'000								
Constructeur du châssis THE HILLMAN MOTOR Co. Ltd., COVENTRY (GB) - ROOTES Group			Carburant	essence	Nombre de cylindres 4			
N° du châssis frappé A l'avant, à dr. s/part. sup. bras de châssis & à dr. s/auvent, s/pl. construct.								
N° du moteur frappé A droite, s/partie inf. carter moteur, derr. pompe à essence & s/pl. construct.								
Type du moteur "MINX II" OHV								
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		-				
Cylindrés 1'390 cm³		Frein de remorque		-				
Temps 4		Transmission mécanique *)		Touill/Cabest.		Dimensions ext. en mm		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Longueur 4'060		
Entraînement s/roues arr.		Vitesse en 1 ^{re} 31		Vols avant 1'245		Largeur 1'543		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 125-130		Vols arrière 1'245		Hauteur 1'470		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel -		Diam. de braq. 10,25/10,35		Empattement 2'438		
Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, "LOCKHEED", s/toutes les 4 roues								
Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, s/roues arrières								
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	roues	Dimensions int. en mm
A vide	575	460	1'035	Dimension	5.60-15	5.60-15	4 Ply	Longueur --
Charge utile	-	-	-	Charge pneu	395	395	Tubeless	Largeur --
Total	680,5	654,5	1'335	Larg. bd. roul.	-	-	-	Hauteur --
Garantie de fabr.	-	-	1'400	Pression spec.	-	-	-	Hauteur ridelles --
Poids max. garanti nr. train roulant -				Nombre de portes		2		
Direction: position A gauche (s/demande: A droite)				Marque du moteur		HILLMAN		
Allègè		76,2		Course		76,2		C. V. Impôts 7,079/51(SAE)
Forme de la carrosserie Cabriolet								
Nombre de places: total		4		(avant 2 milieu - arr. 2)			Places debout --	
Siège arrière		-		Siège-car		-		

Phares: marque	LUCAS "Continental"	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV=Comb.av.feux position	- AR=Au-dessus feux arr. (orange)
Feux de position	2/ séparés dans calandre	Ecran-glace	2/ électriques
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (2 tons)
Feux arrière	2/ comb. av. feux stop	Rétroviseur	1/ à l'int. en haut s/cadre pare-brise
Rélecteurs	2/ séparés au-dessus feux arr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h et miles p.h.
Feu stop	2/ comb. av. feux arr.	Figuras de radiateur	aucune
Eclairage li° de contrôle	1/ centre cov. coffre pr.pl. carré		
Phare marche arrière	-		
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	80 Phares à 4'400 t/min. **)		

Observations et exceptions

*) Est également livré sur demande avec embrayage automatique "MANUMATIC".

***) Orifice tuyau échappement: A l'arr. du vhc., s/côté gauche, dirigé vers la gauche.

Lieu et date de l'expertise-type Bernes, le 21. 9. 1957
5.10.1957

La Commission d'expertise-type