

Code du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique MERCEDES - BENZ	Type *) 219 s/105.010 N ou Z 219 s/105.011 N ou Z	Médecle année 1958	Bordereau-type N° 2 3 4 7				
Caractéristiques Eszumuster "219/105.010" ou "219/105.011" N ou Z (*) latér. à droite s-face int. de l'aile, s/plaqu.- "219" s/tableau de bord	Cerburant Essence	Nombre de cylindres 6						
Constructeur du châssis DAIMLER - BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)								
N° du châssis frappé A droite, à l'avant s/train avant, à côté de la dynamo, s/plaqu. construct.								
N° du moteur frappé A gauche, à l'avant s/bloc-moteur, derrière distributeur allumage								
Type du moteur M 180 II - 180.921 N ou Z								
Position du mot. à l'avant Frein-moteur	--							
Cylindrée 2'195 cm³	Frein de remorque	--		Dimensions ext. en mm				
Temps 4	Transmission néc., ent. synchr.	Troulli/Cabest.	--	Longueur 4'650				
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4	Grechot de rem.	--	Largeur 1'740				
Entrainement s/roues arr.	Vitesse en f/s	Velo avant	1'430	Hauteur 1'560				
Nombre d'axes 2	Vitesse en plus dir. 148	Velo arrière	1'470	Empattement 2'750				
Nombre de places 4	Blockage différentiel --	Diam. de tray.	10,50/11,00	Poids à faux arr. 1'300				
Frein à pied	Hydraulique, à expansion interne, avec servo à dépression, sur toutes les roues							
Frein à main	Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières							
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	sides	Dimensions int. en mm
A vide	680	590	1'270	Dimension	6.40-13	6.40-13	4 Ply	Longueur
Charge utile	150	300	450	Charge pneu	475	475	-	Largeur
Total	830	890	1'720	Larg. b.d. roue	-	-	-	Hautour
Géranche de faire	825	900	1'725	Précision spec.	-	-	-	Hautour sielles
Poids max. garantie, train arrière	--			Nombre de portes 4				
Direction: position	à gauche			Marque du moteur MERCEDES (Daimler Benz)				
Altéssage	80			Coussin	72,8			C. V. impôt 11,182/92(DIN)
Forme de la carrosserie	Limousine (s/demande: avec ciel ouvert - N°s. = 105.011)							
Nombre de places: total	5 **)	(avant 2 **) millieu - arr. 3)						Places debout
S'assez arrière	-			Side-car	-			

Phares: marques	HELLA ou BOSCH	Indicateurs de direction 4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV-sur ailes - AR-Sous feux de recul (orange)
Feux de position	2/ dans les phares ***)	Eclat-glace 2/ électriques
Filtre brouillards	2/ au-dessus pare-chocs (jaune)	Avertisseur 1/ électrique (2-tons)
Feux arrière 2/ combin. av. feux stop (rouge)	Réviseur 1/ à l'int. au centre en haut	
Réflecteurs 2/ séparés, à g. et à dr. (rouge)	Indicateur de vitesse 1/ lm/h	
Feu stop 2/ combin. av. feux arr. (rouge)	Frigidaire de radiateur Etoile avec anneau, rabattable	
Éclairage N° de centrals 2/ ds. carres pare-chocs pr. pl. longue		
Phare marche arrière 2/ par contact et levier c.v.		
Equipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	80 Phares à 4'800 t/min.	

Observations et exceptions

*) Sur demande: Est équipé d'un embrayage automatique hydraulique "Hydrak"
 Blocage de sécurité dans les pentes: Dans les descentes = la 1ère vitesse
 Dans les montées = la marche arrière
 Les vhc. ainsi équipés portent la désignation "Z" derr. le Raumuster.
 Les vhc. av. transmission normale portent la désign. "N" do.

**) Sur demande: Peut être équipé d'une banquette transversale à l'avant. Si le rembourrage est conforme aux prescriptions, il peut être accordé à l'avant 2-3 places, soit au total 5-6 places.

*** Feux de stationnement supplémentaires à gauche et à droite (s/ailes avant comb. av. clignoteurs (blanc) et à l'arrière combin. av. feux arrières (rouge) fonctionnant séparément).

Usu et date de l'expertise-type Zurich, le 2.10.1957

La Universidad Estatal de Tlaxcala