

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	*)	Modèle année	Ordre de type N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	220 S -	180.010 N od.Z 180.011 N od.Z	1958	2' 3 4 8 - A

Caractéristiques "220 S" à g. s/couv.coffre & s/tableau de bord - Baumuster "220 S/..... N ou Z"
s/plaqu. constr., à dr. s/face int. de l'aile Carburant essence Nombre de cylindres 6
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)
N° du châssis frappé à l'avant, à droite s/partie sup. longeron, et s/plaquette constr.
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant s/bloc-moteur, derrière distributeur allumage
Type du moteur M 180 III - 180.924

Position du mot.	à l'avant	Frein-moteur	---
Cylindrée	2'195 cm ³	Frein de ramorques	---
Temps	4	Transmission méc.ent.synchr.*)	Treuil/Cabest. ---
Rafroidissement	eau	Nombre vit. avant	4
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	---
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	160
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	---
			Diam. de braq. 10.70/10.90

Dimensions ext. en mm	
Longueur	4'715
Largeur	1'750
Hauteur	1'560
Empattement	2'820
Perte à faux arr.	1'100

Frein à pied hydraulique, à expansion interne av. servo à dépression, s/toutes les 4 roues
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	MERCEDES	Dimensions int. en mm
A vide	720	610	1'330	Dimension	6.70-13	6.70-13	4 Ply	Longueur ---
Charge utile	148	302	450	Charge pneu	520	520	---	Largeur ---
Total	868	912	1'780	Larg. bd. roul.	---	---	---	Hauteur ---
Garantie de fabr.	875	950	1'790	Pression spec.	---	---	---	Hauteur sidelles ---

Poids max. garanti vr. train routier	---	Nombre de portes	4
Direction: position	à gauche	Marque du moteur	MERCEDES (Daimler-Benz)
Alésage	80	Course	72,8
Forme de la carrosserie	Limousine (s/demande av. ciel ouvert = Baumuster 180.011)		(DIN)
Nombre de places: total	5 - 6 **)	(avant 2**) milieu - arr. 3)	Places debout ---
Siège arrière	---	Élé-car	---

Phares: marque	HELLA ou BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV=s/ailes (blanc) - AR=sous feux de recul (orange)	
Feux de position	2/ dans les phares (***)	Ecran-glace	2/ électriques
Phare brouillard	2/ au-dessus pare-chocs (jaune)	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ combin. av. feux stop (rouge)	Récepteur	1/ à l'int. centre en haut
Réfecteurs	2/ séparés ds. par-chocs (rouge)	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ combin. av. feux AR (rouge)	Figurine de radiateur	étoile avec cercle, rabattable
Eclairage II° de contrôle	2/ ds. cornes pare-chocs pr ² . pl. longue		
Phare marche arrière	2/ par contact et levier c.v.		
Équipement électrique	12 Volts		
Niveau de bruit	80 dB(A) à 5'000 t/min.		

Observations et exceptions

- *) Sur demande: Peut être livré avec embrayage automatique hydraulique "HYDRAK" (Désignation 180.010 ou 180.011 Z).
- **) Sur demande: Peut être équipé d'une banquette transversale à l'avant. Si le rembourrage est conforme aux prescriptions, il peut être accordé à l'avant 2-3 places, soit au total 5-6 places.
- ***) 2 feux de stationnement, à gauche et à droite (AV: s/ailes avant combin. av. clignoteurs (blanc) - AR: combin. av. feux arrières (rouge) fonctionnant séparément).

Cette carte remplace le certificat de type No. 2'348-A du 2.10.1957
(Nouveau tirage corrigé concernant le nombre de place).

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Bordereau-type
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	220 S - 180.010 N od. Z 180.011 N od. Z	1958	2-348/A

Caractéristiques "220 S" à cr. s/couv.coffre & s/tableau de bord - Baumuster "220 S/..... N ou Z" s/plaqu.constr., à dr. s/face int. de l'aile Carburant essence Nombre de cylindres 6

Constructeur du châssis DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)
 N° du châssis frappé à l'avant, à droite s/partie sup. longeron, et s/plaquette constr.
 N° du moteur frappé à gauche, à l'avant s/bloc moteur, derrière distributeur allumage
 Type du moteur M 180 III - 180.924

Position du mot. à l'avant	Frein-moteur	---
Cylindrée 2'195	cm³	Frein de remorque
Temps 4	Transmission	méc.ent.synchr. *) Freuil/Cat. est.
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4	Crochet de rem.
Entraînement s/roues AR	Vitesse en tr°	Velo avant 1'430
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 160	Velo arrière 1'470
Nombre de pneus 4	Équipage différentiel	Diam. de brq. 10,70/10,90

Frein à pied hydraulique, à expansion interne, av. servo à dépression, s/toutes les 4 roues
 Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	XELBEX	Dimensions int. en mm
A vide	720	610	1'330	Dimension	6.70 - 13	6.70 - 13	4 Ply	Longueur
Charge utile	148	302	450	Charge pneu	520	520	---	Largeur
Total	868	912	1780	Larg. bd. roul.	---	---	---	Hauteur
Garantis de fab.	875	950	1'790	Pression spec.	---	---	---	Hauteur ridelles

Poids max. garanti nr. train roulant --- Nombre de portes 4
 Direction: position à gauche Marque du moteur MERCEDES (Daimler Benz)

Alésage 80 Course 72,8 G. V. install, 182/106 (D)

Forme de la carrosserie Limousine (s/demande av. ciel ouvert = Baumuster 180.011)
 Nombre de places: total 5 - 6 (***) (avant 2*) (arr. 3) Places debout ---
 Siège arrière --- Siège-car ---

Phares: marque	HELLA oder BOSCH	Indicateurs de direction 4/	clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV=s/ailes (blanc)	- AR=sous feux de recul (orange)
Feux de position	2/dans les phares X**)	Ecrans-glacs	2/électriques
Phare brouillard	2/au-dessus pare-chocs (jaune)	Avertisseur	1/électrique (2 tons)
Feux arrière	2/combin. av. feux stop (rouge)	Rétroviseur	1/à l'int. centre en haut
Réfecteurs	2/séparés ds. pare-chocs (rouge)	Indicateur de vitesse	1/ km-h
Feu stop	2/combin. av. feux AR (rouge)	Figurine de radiateur	étoile avec cercle, rabattable
Eclairage N° de contrôle	2/ds. cornes pare-chocs pr. pl. longue		
Phare marche arrière	2/par contact et levier c.v.		
Équipement électrique	12	Vcits	
Niveau du bruit	80	Phases à 5'000 t/min.	

Observations et exceptions

*) Sur demande : Peut être livré avec embrayage automatique hydraulique "HYDRAK"
(Désignation 180.010 ou 180.011 Z)

X **) 2 feux de stationnement, à gauche et à droite (AV : s/ailes avant combin. av.
clignoteurs (blanc) AR : combin. av. feux arrière (rouge) fonctionnant séparément).

**) Sur demande: Peut être équipé d'une banquette transversale à l'avant. Si le
rembourrage est conforme aux prescriptions, il peut être accordé
à l'avant 2-3 places, soit au total 5-6 places.

Cette carte remplace le certificat de type No 2348/A du 2.10.1957
(Nouveau tirage corrigé concernant le nombre de places).