

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Designation-type II <sup>e</sup>
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	300 SL - 198.040 Coupé **)	1958	2'349 / B

Caractéristiques "300 SL/198,040" à gauche s/auvent, s/plaquette construct. & en préfixe No. châssis

Modèle Sport-Coupé (Limousine) Carburant essence Nombre de cylindres 6

Constructeur du châssis DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)

N° du châssis frappé à gauche, à l'avant s/partie sup. longeron, derr. radiateur & s/plaqu.constr.

N° du moteur frappé à droite, à l'avant s/blocmoteur et s/plaqu. constructeur

Type du moteur M 198 I O H C (+)

Position du mat. à l'avant Frein-moteur —

Cylindrée 2'996 cm<sup>3</sup> Frein de remorque —

Temps 4 Transmission méc., synchron. Treuil/Cabest. —

Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 Crechet de rem. —

Entraînement s/roues AR Vitesses en 1<sup>re</sup> Vols avant 1'385

Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 250 Vols arrière 1'435

Nombre de pneus 4 Blocage différentiel — Diam. de braq. 10,75/10,90

Frein à pied hydraulique, à expansion interne, av. servo à dépression, s/toutes les 4 roues

Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières

Poids	avant			arr.			Pneumatiques	Dimensions int. en mm		
	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.		MARQUE	Longueur	Largueur
A vide	630	700	1'330	Dimension	6.70 - 15	6.70 - 15	MICHELIN	Longueur	—	—
Charge utile			150	Charge pneu	630	630	X Special	Largueur	—	—
Total			1'480	Larg. bd. roul.	—	—	—	Hauteur	—	—
Capacité de fabr.	665	850	1'515	Pression spec.	—	—	—	Hauteur sigéllés	—	—

Poids max. garanti nr. train roulant — Nombre de portes 2

Direction: position à gauche Marque du moteur MERCEDES (Daimler Benz)

Allonge 85 Course 68 C. V. Impôts 15,259/215

Forme de la carrosserie Limousine (Sport Coupé) (DII)

Nombre de places: total 2 (avant 2 milieu - arr. - ) Places debout —

Siège arrière — Siège-car —

Phares: marque	BOSCH	Indicateurs de direction	4/clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV=au-dessous phares (orange)	AR=à g.& à dr. sépar.
Feux de position	2/ dans les phares (*)	Ecroux-glace	2/ électriques (or.)
Phare brouillard	2/ sous les phares	Avertisseur	1/ électrique (2 tons)
Feux arrières	2/ à gauche & à droite (rouge)	Rétroviseurs	2/ à l'int. en bas & à l'ext. à gauche
Réflexeurs	2/ séparés à g. & à dr. (rouge)	Indicateur de vitesse	1/km-h
Feu stop	2/ combin. av. feux AR (rouge)	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage n° de contrôle	2/ds. cornes pare-chocs pr. pl. longue		
Phare marche arrière	2/ par contact et levier c.v.		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	85 Phénes à 5'800 t/min.		

Observations et exceptions

- \* ) Feux de stationnement à g. et à dr. fonctionnant indépendamment l'un de l'autre
- \*\* ) Limousine sport avec portes s'ouvrant vers le haut
- + ) Moteur à injection (essence)