

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Tracteur agricole **)	M U L A G	M 3 - à 3 roues	1957	2 ' 3 5 3

Caractéristiques Tracteur à 3 roues - "MULAG" point à l'avant et à l'arrière

Carburant Mazout/Diesel Nombre de cylindres 1

Constructeur d's châssis HUBER & WOESSNER OHG, Fahrzeugbau, BAD PETERSTAL (Schwarzwald) D

N° du châssis frappé A droite, latéralement à l'ext. du longeron, à l'avant sous le siège

N° du moteur frappé A droite, latéralement s/carter moteur & s/plaquette constructeur

Type du moteur D L 660 Faunster: 601.00.0045-3

Position du mot. centre en bas frein-moteur

Cylindrée	660 cm ³	Frein de remorque	---	Dimensions ext. en mm			
Temps	2	Transmission	mécanique	Trouil/Cabest.	s/demande	Longueur	3'000
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant	4	Crochet de rem.	A broche	Largeur	1'440
Entraînement	s/roues arr.	Vitesse en 1 ^{re}	2,6	Velo avant	---	Hauteur	1'150
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	18,0	Velo arrière	1'250	Empattement	2'200
Nombre de pneus	3	Débrayage différentiel	oui	Diam. de braç.	4,55	Porte à faux arr.	450

Frein à pied Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières (Frein ind. s/ch. roue)

Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières

Poids	avant			arr.			Pneumatiques	Dimensions Int. en mm		
	avant	arr.	total	avant	arr.	total		Longueur	Largeur	Hauteur
A vide	155	485	640	Dimension	4,00-12	6,50-20	*	Longueur	1'750	
Charge utile	204	601	805	Charge pneu	305	400	*	Largeur	1'030	
Total	359	1'086	1'445	Pression spec.	4 Ply	4 Ply	*	Hauteur	---	
Garantie de fabr.	400	1'145	1'445		---	---	---	Hauteur ridelles	250	

Poids max. garanti nr. train roulant --- Nombre de portes --- Porte à f. arr. 420

Direction: position Au centre Marque du moteur J L O - Pinneberg (D)

Aisnéage 90 Courts 104 C. V. Impôts 3,370 / 12

Forme de la carrosserie Pont ouvert av. ridelles, ouvert, av. cabine - Constr.: SCHAWALDER, AMRISWIL

Nombre de places: total 1 (avant 1 milieu - arr. -) Places debout ---

Siège arrière --- Siège-cas ---

Phares: marque	HELLA rectangulaire	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	---		
Feux de position	2/ dans les phares	Ecrou-plate	---
Phare brouillard	---	Avant-bras	1/ électrique
Feux arrière	2/ à gauche et à droite (rouge)	Rétroviseur	---
Réflexeurs	2/ séparés s/pont arr.	Indicateur de vitesse	---
Fus stop	---	Figurine de radiateur	Aucune
Eclairage H. de contrôle	---		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique	12 Volts		
Vitesse de bras 89-90	Phases à 2°000 t/min.		

Observations et exceptions

- *) Pneumatiques: Le vhc. doit être équipé à l'avant de pneus 4.00 - 12 6 Ply, et à l'arr. de pneus 7.50 - 18 6 Ply.
- ***) Peut être immatriculé comme tracteur agricole si la surface de chargement du pont a été réduite à env. 1,5 m².
 Cas contraire, ce vhc. doit être immatriculé comme chariot à moteur.
 (Conditions: Permis de circulation et plaques de contrôle blanches
 Assurance responsabilité civile
 Conducteur doit posséder un permis de conduire).
 (Selon lettre DFJP du 30.8.1957)