

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Code constructeur-typé	
Camion (Châssis)		SCANIA - VABIS		L 51 A / 38		1957	2' 3 5 4 - A	
Caractéristiques Désign. "L 51 A" s/plaquette du type, à gauche s/face int. de la porte de cabine								
Empattement 3'800 mm				Carburant Mazout/Diesel		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis Aktiebolaget SCANIA VABIS, SONDERTÄLJE (S)								
N° du châssis (appé)		A gauche, à l'avant s/partie sup. longeron					++	
N° du moteur (appé)		A droite, s/carter engrenage avant, devant orifice rempl. huile, s/plaqu. ++						
Type du moteur D 442								
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		sur demande				
Cylindrée 6°232 cm ³		Ficla de remorque		Prise pr. air comprimé, direct			Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission		mécanique *) Travail/Sabot. —			Longueur 5°850	
Refroidissement à eau		Nombre vit. avant		5		Creschet de rem. s/demande	Largeur 2°160/2°212	
Entraînement s/roues arr.		Vitesses en 1 ^{re}		-		Vols avant 1°765	Hauteur 2°350	
Nombre d'axes 2		Vitesses en prise dir.		-		Vols arrière 1°670	Empattement 3°800	
Nombre de pnyes 6		Blaquage différentiel		aucun		Diam. de brag. 14,40	Porte à faux arr. 1°140	
Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, avec servo air comprimé, sur toutes les roues								
Frein à main Mécanique, à serrage extérieur, sur arbre entraînement, resp. s/roues arrières								
Poids **)		avant		arr.		total		Pneumatiques
A vide avec cabine		2°350		1°665		4°016		Dimension
Charge utile (p)								Charge pass
Total								simples
Garant. de fabr.		36000		36000		36000 *)		Pression opes.
Poids max. garanti pr. train routier								Nombre de portes
Direction position		à gauche						2 (cabine)
Alliage		115						Marque du moteur
Forme de la carrosserie		Cabine normale fermée, autrement exécution individuelle **)						Cours
Nombre de places total		3		(avant 3 milieu - arr. -)				150
Sbpo arrière								C. V. Impôts 51,74 / 100
								Places debout
								Sib-car

Pharos: marque	BOSCH	***)	Indicateurs de direction	***)
Feux de croisement	Balux			
Feux de position	2/ dans les pharos		Eclairage	2/ à air comprimé
Feux latéraux	---		Amortisseur	1/ électrique
Feux arrière	2/ comb. av. feux stop (rouge)		Rétroviseur	2/ à g. & à dr. à l'ext. du vhc.
Rétroviseurs	2/ à g. & à dr. séparés (rouge)		Indicateur de vitesse	1/ km/h.
Feux stop	2/ comb. av. feux arr. (rouge)		Signaux de direction	aucune
Éclairage N° de contact	1/ comb. à g. pr. pl. haute			
Feux auxiliaires	---			
Équipement électrique	2 x 12 resp. 24	Vols		
Moteur de tract	93	Flux	à 2'200 t/min.	

Commentaires et exceptions

- *) Foite c.v. complémentaire comme boîte de réduction = 1,47 : 1
- ***) Poids de la cabine d'origine = 325 kg.
- ****) Équipement: N'est complété ou modifié que lors du montage de la carrosserie et doit être contrôlé par l'expert cantonal lors de l'immatriculation.
Orifice tuyau échappement: Prolongé en droite ligne jusqu'à derrière l'essieu arrière par l'importateur.
- +)
+) Charge utile: La charge utile accordée ne doit en aucun cas dépasser
 - a) 5,0 tonnes pour ponts normaux
 - b) 4,5 tonnes pr. pont basculant, fourgon et carrosseries spéciales.
- ++) Les numéros de châssis et de moteur ne figurant que sur des plaquettes rivées - Doivent être frappés en complément sur le châssis, resp. sur le moteur lui-même à un endroit facilement accessible.
- *) auf 10'090 kg heraufgesetzt. BT 3/58