

Genre du véhicule Motocyclette Tricar	Marque de fabrication R O L I F I X	Typo 9 7 - SACHS 100	Modèle année 1957/8	Borderau-typo N° 2 1 3 5 7							
Caractéristiques "Rolifix" s/garde-boue arrière - Motocyclette (tricar) avec pont de charge à l'avant											
Moteur "Sachs" de 97 cm <sup>3</sup>		Carburant Essence/huile	Nombre de cylindres 1								
Constructeur du châssis Alfons LIPP, FRANKFURT A/MAIN (D)											
N° du châssis frappé	A gauche, sur tube de selle										
N° du moteur frappé	A gauche, latéralement sur carter moteur, s/plaquette constructeur										
Type du moteur 100 - 3 B											
Position du mot. Centre en bas Frein-moteur —											
Cylindrée	97 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque	—								
Dimensions ext. en mm											
Temps	2	Transmission	mécanique	Trouil/Cabest. —							
Longueur		2'180									
Refroidissement	air	Nombre vit. avant	3	Crochet de rem. —							
Largeur		1'170									
Entraînement	s/roue arr.	Vitesses en 1 <sup>re</sup>	—								
Hauteur		940									
Nombre d'axes	2	Vitesses en prise dir.	45								
Empattement		1'325									
Nombre de roues	3	Bloquage différentiel	—								
Diam. de braq.		—									
Porte à faux arr. —											
Frein à pied Mécanique, à expansion interne, à triangle, sur roue arrière											
Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble av. dispositif de blocage, sur roues avant.											
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	side-car	Dimensions int. en mm			
A vide	52	33	85	Dimension	2.50-16	23x2.25	—	Longueur 1'015			
Charge utile	90	75	165	Charge pneu	150	100	—	Largeur 565			
Total	142	108	250	Larg. td. roui.	—	—	—	Hauteur —			
Garantie de fab.	—	—	250	Pression spec.	—	—	—	Hauteur ridelles 190			
Poids max. garanti nr. train roulier —					Nombre de portes —						
Direction Guidon normal					Marque du moteur SACHS						
Alésage 48					Course 54					C. V. Imp's 0,496 / 5,2	
Forme de la carrosserie Tricar avec pont de charge à l'avant (communément "tripporteur")											
Nombre de places: total		1			(avant - milieu - arr. 1)			Places debout		—	
Siège arrière —					Side-car —						

Phares: marque	2/ HELIA (côté du pont.	à l'avant de chaque	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	2/ Bilux			
Feux de position	---		Essais-pince	---
Feux brouillard	---		Avertisseur	1/ électrique
Feux arrières	1/ électr. s/garde-boue arrière		Rétroviseur	1/ sur guidon
Réfecteurs	3/2 s/face arr. gde-boue avant		Indicateur de vitesse	1/ km/h. "VDO"
Feu stop	1 combiné av. feu arrière		Fluctua de radiateur	---
Eclairage (N° de contrôle)	1/ combiné av. feu arrière			
Phare marche arrière	---			
Équipement électrique		6	Volts	
Niveau du bruit	84 Phases	à 45 km/h.		
Observations et exceptions				

Lieu et date de l'expositio-type Zurich, le 9.10.1957

La Commission d'expositio-type