

Contre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Ordre de type N°		
Voiture de tourisme	TAUNUS		P 2 K 0		1958	2' 3 5 8 - A.		
Caractéristiques "17 H" à droite s/porte arr. (hayon inf.) - "P 2 K0" en préfixe No. de châssis								
"P 2" en préfixe No. moteur	Voiture Combi	Carburant	Essence	Nombre de cylindres		4		
Constructeur du châssis	FORD WERKE A.G., K 8.1 n (D)							
N° du châssis frappé	A droite sous le capot, s/renfort du tablier & s/plaquette constructeur							
N° du moteur frappé	A droite, sur bloc-moteur, au-dessus du démarreur							
Type du moteur P 2 - 17 / 60 PS.								
Position du mot. à l'avant	Frein-moteur		---					
Cylindres	1'698 cm ³	Frein de remorque		---				
Temps	4	Transmission méc. synchr. *)		Tressil/Cabest.		--- Dimensions ext. en mm		
Refroidissement	eau	Nombre vil. avant		3		*) Crochet de rem. --- Longueur 4'375		
Entraînement s/roues arr.	Vitesse en 1 ^{re}		---		Vels avant 1'270 Hauteur 1'510			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		125		Vels arrière 1'270 Empattement 2'604		
Nombre de passés	4	Bloquage différentiel		---		Elam. de traq. 11,50 Porte à faux arr. 1'030		
Frein à pied	Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main	Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières							
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	autres	Dimensions int. en mm
A vide	570	530	1'100	Dimension	6.40-13	6.40-13	4 Ply	Longueur 1'500/1'600
Charge utile	compr. occup.		550	Charge pass.	550	550	Tubeless	Largeur 950/1'250
Total			1'650	Larg. bt. roul.	---	---	---	Hauteur 830
Garantis de fabr.	680	1'000	1'650	Pression spec.	---	---	---	Hauteur rideaux ---
Poids max. garanti nr. frein roulant	---		Nombre de portes		2 + 1 arriéro		Porte à f.	730
Direction: position	à gauche		Marque du moteur		FORD Taunus			
Allèges	84		Course		76,6		C. V. Impôts 8,647/60 (DIN)	
Forme de la carrosserie	Limousine commerciale (Combi)							
Nombre de places: total	4 - 5		(avant 2 milieu - arr. 2-3)				Places debout ---	
Siège arrière	---		Siège-cur		---			

Plaque marque	H E L L A	Indicateurs de direction	4/ clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Duplo	AV - Au-dessus pharos - AR - Entre feux arr. & stop.	(rouge)
Feux de position	2/ dans les pharos	Ecole-glace	2/ électriques
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électrique (1 ton)
Feux arrière	2/ à gauche et à droite	Rétroviseur	2/ à l'int. au centre en haut & à l'ext. gauche)
Rétroviseurs	2/ séparés dans par-chocs	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Frein stop	2/ sous clignot. (rouge)	Figurines de réflecteur	Aucune
Eclairage N° de contrôle	3/ centre arr. pr. pl. longue	Clignoteurs avant sur les ailes (35 cm) admis; étant exigés techniquement.	
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique	6 Voies		
Classe de bruit	78-80 Phares à 4'400 t/min.		

Observations et exceptions *) Entièrement synchronisée, y compris la 1^{ère} vit.

Sur demande: Avec embrayage automatique "SAXOMAT" ou avec "OVERDRIVE" (Economique).