

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	E D S E L	"Ranger" - 4-Dcor Hardtop	1958	2 1 3 6 0 / A
Caractéristiques "Ranger" latéralement à l'avant - "G 8 EH" en préfixe Nos. châssis et moteur -				
Empatt. 2'998 mm - Mod. Limousine 4 portes		Carburant essence		Nombre de cylindres 8
Constructeur du châssis FORD MOTOR COMPANY, DEARBORN (USA)				
N° du châssis frappé à gauche, à l'int. du montant avant de porte, sur plaque constructeur				
N° du moteur frappé à droite, sur paroi frontale bloc moteur, et s/plaque constructeur				
Type du moteur E 4 0 0 - V 8 90° OHV				
Position du moteur à l'avant Frein-moteur -				
Cylindrée 5'436 cm³ Frein de remorque -				Dimensions ext. en mm
Temps 4 Transmission mécan. synchron. (*) frein/Cabest. -				Longueur 5'414
Rafraîchissement eau Nombre vit. avant 2 Crochet de rem. -				Largaud. 960/2'002
Entraînement s/roues AR Vitesse en km Velo avant 1'509				Hauteur 1'480
Nombre d'axes 2 Vitesse en km rév. Velo arrière 1'498				Empattement 2'998
Nombre de pass. 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 12,20/13,20				Porte à faux arr. 1'480
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, avec servo à dépression, s/toutes les 4 roues				
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, s/roues arrières (pédale et bouton à tirer)				
Poids avant arr. total Pneumatiques avant arr. XMMXX Dimensions int. en mm				
A vides 1'015 845 1'860 Dimension 8.00 - 14 8.00- 14 4 Ply Longueur -				
Charge utile 174 276 450 Charge pneu 615 615 Tubeless Largeur -				
Total 1'189 1'121 2'310 Larg. bd. roues - Hauteur -				
Géométrie de fabr. - - Precision spec. - - Héuteur sielles -				
Foldemax. garniture, train routier - - Nombre de portes 4				
Direction: position à gauche Marque du moteur FORD Edsel				
Allée passe 101,60 Coûts 83,82 C. V. Impôt 27,686/232				
Forme de la carrosserie Limousine (4-Door Hardtop) (SAE)				
Nombre de places: total 5 - 6 (avant 2-3 milieu - ar. 3) Places debout -				
Siège arrière - Side-car -				

Phares: marques	4/ "TUNG SOL" Sealed Beam (**)	Indication de direction	4/ cligot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed Beam av. calotte(**)	AV= combin. av. feux pos. - AR= combin. av. feux AR	
Feux de croisement	2/ sous les phares	Entretien	2/ à dépression
Phare treillard	-	Avant/arrière	1/ électrique (2 tons)
Feux arrière	4/ à gauche et à droite	(***) Rétroviseur	1/ à l'int. au centre ou haut
Rétroviseurs	2/ séparés sous les feux AR	Indicateur de vitesse	1/km-h
Feu stop	2/ combinés av. feux AR	Figurine de ralliement	Figurine d'origine "E" dans couronne
Éclairage N° de contrôle	1/ au centre pr. pl. haute n.	non admise - Crête chromée (300 mm long. et	
Phare marche arrière	2/ par contact et levier c.v.	20 mm haut) admise sous réserve de décision	
Équipement (électrique)	12 Volts	contraire de la Commission spéciale.	
Nombre du bruit	83 Phases à 4'600 t/min.		

Observations et exceptions

*) avec Overdrive

**) Eclairage : Phares avec réflecteurs "TUNG SOL" (feux de croisement), quoique n'étant pas conformes aux normes en vigueur, sont à accepter provisoirement jusqu'à la décision définitive du D.F.J.P. et sous réserve d'un ordre éventuel de les échanger plus tard. (Communication de la Division de police du DFJP)

**) Feux arrières : Il ne peut être accepté plus de 2 feux arrières. Les deux feux arrière intérieurs, dans le couvercle de coffre, doivent être mis hors service.