

Genre de véhicule	Marque de technique	Type	Année modèle	Relevé type				
Voiture de tourisme	A R O N D E	9 0 A - Grand Largo Spécial 53	1958	2 3 6 9				
Caractéristiques "90 A" à droite s/auvent, s/plaquette constructeur - Moteur "Flash Spécial"								
Modèle Limousine 2 portes		Carburant essence	Nombre de cylindres 4					
Constructeur du châssis S I M C A, NANTERRE (F)								
N° du châssis frappé A droite, s/renfort du tablier et sur plaquette constructeur								
N° du moteur frappé A gauche, sur bloc-moteur, vers pompe à essence								
Type du moteur "Flash Spécial"								
Position du mot. à l'avant		Vain-moteur --						
Cylindres	1 2 9 0 cm ³	Vain de remorque --		Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission mécan. synchron. 3) Trans/Géométr. --		Longueur 4 115				
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4	Crochet de rem. --	Largeur 1 510/1 590				
Entraînement	s/roues arr.	Vitesse en 1 ^{re} --	Velo avant 1 255	Hauteur 1 510				
Nombre d'axes	2	Vitesse en 4 ^{ème} dir. 140	Velo arrière 1 250	Empattement 2 443				
Nombre de pneus	4	Cloques différentiel --	Dira. de trap. 10,40 / 10,30	Ports à faux arr. 1 000				
Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues								
Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière								
Poids	avant	ar.	total	Fuselage	avant	ar.	RESENER	Dimensions int. en mm
A vide	490	480	970	Dimension	5.60-14	5.60-14	4 Ply	Longueur --
Charge utile	108	192	300	Charge pneu	385	385	--	Largeur --
Total	598	672	1 270	Long. int. roue	--	--	--	Hauteur --
Capacité de fabr.	--	--	1 300	Pression pneu	--	--	--	Hauteur s'échelle --
Poids max. garanti au train roulant		--		Nombre de portes		2		
Direction position		à gauche		Marque du moteur		SIMCA "Flash Spécial"		
Allèges		74		Échelle		75		C. V. max 6,571 / 57
Forme de la carrosserie Limousine (Perline 2 portes)								
Nombre de places total		4		(avant 2 milieu -- arr. 2)		Places debout --		
Séja. arrière		---		Séja. ar.		---		

Phares: marque	2/ MARCHAL, Rouleur	Indicateur de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV: Sous les phares - AR: Comb. av. feux stop (rouge)	
Feux de position	2/ dans les phares	Eclairage	2/ électriques
Feux auxiliaires	---	Avertisseur	1/ électrique (2 tons)
Feux arrières	2/ à gauche et à droite, séparés.	Sélecteur	1/ à l'int. contre en haut
Rétroviseurs	2/ réglable, à g. et à dr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Plancher	2/ Au-dessus des feux ar.	Signaux de manivelle	Aucun
Eclairage de la carrosserie	2/ centre pour coffre pr. pl. l.		
Plancher arrière	---		
Équipement électrique		12 Volt	
Norme de L.L.L.	80	Phase à 5'200 t/min.	

Et exceptions et exceptions

*) Sur demande: Avec embrayage automatique "SYNCHRONIC".