

Centre du véhicule		Marque de fabrication		Type			Modèle années	Berkeley-type N°	
Camion		COMMER		Mark VIII Express Delivery Van			1957	2 1 3 7 1	
Caractéristiques "Mark VIII" sur plaquette constructeur - Fourgonnette avec marque "COMMER"									
Feux de position placés latér. dans calandre avant				Carburant essence		Nombre de cylindres		4	
Constructeur du châssis				COMMER CARS Ltd., LUTON (GB) - ROOTES Group					
N° du châssis frappé				A droite sur l'avant s/plaqu.constr. & à gauche s/face int. de l'aile					
N° du moteur frappé				A gauche sur bloc-cylindres, à côté tuyau échappement					
Type du moteur COMMER OHV									
Position du mot. à l'avant				Frein-moteur		---			
Cylindres		1'390	cm³	Frein de remorque		---			
Temps		4		Transmission mécan. synchron. Treuil/cabest.		---			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant		4	Craquet de rem.		---		
Entraînement s/roues arr.		Vitesses en fr°		---		Vols avant		1'235	
Nombre d'axes		2		Vitesses en prise dir.		102	Vols arrière		
Nombre de pneus		4		Bloquent différentiel		---		Blam. de moy. 10,10 / 10,30	
Frein à pied		Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main		Mécanique, à expansion interne, sur roues arrière							
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques		avant	arr.	
A vide		490	480	970	Dimension "A"		5.50 / 5.90 - 15		
Charge utile y compris conduct.		400		Charges pneu*		425	425		
Total		---		Larg. bd. roul.		---		---	
Caract. de fabr.		---		1'600		Pression spec.		---	
Poids max. garanti p. train roulant				---		Nombre de portes		2 + 1 arr.	
Direction: position		à gauche			Marque du moteur		COMMER		
Allèges		76,2			Course		76,2		
Forme de la carrosserie		Fourgonnette							
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu - arr. - )				Places debout	
Siège arrière		---		Side-car		---			

\*)

Phares: marque	2/ LUCAS Continental	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=Comb. av. feux pos. = AR=Comb. av. feux arr. & stop	
Feux de position	2/ dans calandre avant	Ecrans-plac	2/ électriques
Phare auxiliaire	—	Avertisseur	1/ électrique (2 tons)
Feux arrière	2/ combinés av. feux stop (rouge)	Rétroviseur	1/ à gauche à l'ext. du vhc. **)
Réfecteurs	2/ séparés, à g. et à dr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feux stop	2/ combinés av. feux arr.	Figéras de radiateur	Aucune
Eclairage n° de contrôle	1/ centre porte arr. pr. pl. haute		
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique	12 Volts		
Niveau de bruit	76 Phons à 4'400 t/min.		

Observations et exceptions

\*) Charge utile: Par suite de la garantie insuffisante des pneumatiques montés sur le vhc. la charge utile accordée doit être réduite à 400 kg. y compris le conducteur.  
Si le vhc. est équipé de pneumatiques 5.50-15,6 Ply sur l'essieu arrière,  
la charge utile pouvant être accordée est de 580 kg y compris le conducteur.

\*\*\*) Miroirs rétroviseurs: Monter un second miroir rétroviseur à droite à l'ext. du vhc.

Dispositif de protection: Doit être monté derrière les sièges avant (Paroi, grille, triangles, ou similaire).