

Genre du véhicule Autocar léger	Marque H A N O M A G	F 25 - Essence Empattement 2920 mm Bancs transvers. 14 places	Fiche d'homologation n° CH <u>2372 01</u>
-------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latéralement sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur culasse

Constructeur **HANOMAG-HENSCHEL GmbH HANNOVER (D)** Importateur **ALFAG - SCHLIEREN/ZH**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien s. roues avant
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service Hydraulique, exp. int., sur toutes les roues
 Frein auxiliaire (Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -)
 Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -
 Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque B M C Carbur. B
 Type A-60 16 A-M-W
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 76,2 Course 89
 Cylindr. 1622 cm³ CV-impot 8,26
 CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échappem^t
500 x 150 Ø mm

CARROSSERIE Forme Minibus Nombre portes 4
(1/ g 2/ dr 1/ arr)
 Nombre de places : Total 14; AV 2*; milieu 3x3; AR 3; Places debout -

DIMENSIONS	Vole	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>13,2</u>	<u>13,6</u>
Empattement	<u>2920</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4970</u>	_____	
Largeur	<u>1810</u>	_____	
Hauteur	<u>2250 ++)</u>	_____	
Porte à faux	AV <u>1060</u>	_____	
	AR <u>900</u>	_____	
	lat. _____	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>900</u>	_____	<u>640</u>	<u>1540</u>
	<u>420</u>	_____	<u>560</u>	<u>980</u>
Poids total	<u>1320</u>	_____	<u>1200</u>	<u>2520</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>	_____	<u>1400</u>	<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 6 Ply</u>	_____	_____	_____
Charge p. essieu	<u>1400</u>	_____	<u>1400</u>	_____
	de l'ensemble			_____
Poids maxi remorquable	_____			_____ kg

++) sur demande, avec toit surélevé = 2450 mm

EQUIPEMENT

Equipement électrique 6 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux, asym. Feux de position 2/ds, phares
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptr. 2/séparés 50 Ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute normale
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Autocar léger
 Marque & type HANOMAG F 25
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 2372 01
 Forme de la carr. Minibus
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 14 (2 * avant)
 Poids à vide 1540 Carburant B
 CV 8,26
 Charge utile --- Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Nombre de places : Le siège placé au milieu à l'avant n'est pas admis ; désignation du nombre de places selon annexe 1 de l'ACF du 21.10.1960

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 18.4.1969

La commission d'expertise