

Genre du véhicule Autocar léger	Marque H A N O M A G	F. 25 - Diesel Empattement 2920 mm Bancs transvers. 14 places	Fiche d'homologation n° CH 2372 02
------------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'avant latéralement sur longeron et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière en haut sur la culasse

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH HANNOVER(D) Importateur ALFAG - SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entretien <u>3</u> ROUES AVANT	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>HANOMAG</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>Hydraulique, exp. int. sur toutes les roues</u>	Type <u>D 301</u>
Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int. câblé, Ralentisseur -</u>	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>3. roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>78</u> Course <u>94</u>
Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1788</u> cm <sup>3</sup> CV-impôt <u>9,15</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h	CV-puiss. <u>50</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>Minibus</u> Nombre portes <u>4</u>	Refroidissement <u>Eau</u>
<u>(1/ g 2/ dr 1/ ARR.</u>	Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>14</u> ; AV <u>2*</u> ; milieu <u>3x3</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot échappem<sup>t</sup></u> <u>500 x 150 ø mm</u>

DIMENSIONS	Vole	AV	1360	AR	1400
	Diam. braquage	G	13,2	DR	13,6
Empattement	<u>2920</u>	/	/	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>4970</u>				
Largeur	<u>1810</u>				
Hauteur	<u>2250 ++)</u>				
Porte à faux AV	<u>1060</u>				
AR	<u>990</u>				
lat.					

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>900</u>		<u>640</u>	<u>1540</u>
	<u>420</u>		<u>560</u>	<u>980</u>
Poids total	<u>1320</u>		<u>1200</u>	<u>2520</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 6 Ply</u>			
Charge p. essieu	<u>1400</u>		<u>1400</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg

++) sur demande, avec toit surélevé = 2450 mm

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptr. 2/séparés 50 ø  
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute à l'extérieur  
 Rétroviseur 2/ à l'extérieur Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  
 AV orange latér. - AR orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Autocar léger  
 Marque & type HANOMAG F 25  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 2372 02  
 Forme de la carr. Minibus  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Places ass. : Total 14 (2 \* avant)  
 Poids à vide 1540 Carburant D  
 CV 9,15  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 1788 cm³  
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :**

\* ) Nombre de places : Le siège placé au milieu à l'avant n'est pas admis ; désignation du nombre de places selon annexe 1 de l'ACF du 21.10.1960.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 18.4.1969

La commission d'expertise