

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
21) Autocar	H A I N J E	MIDI-BUS HD - 8.2 / 3.7 - VV	CH 2373 01

Constructeur	Carrosseriefabriek HAINJS B.V., Wetterville 12, Heerenveen (NL)
Identification	sur la plaquette du constructeur "HD - 8.2 / 3.7 - VV" numero du châssis "... - ED - .."
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant dans l'entrée
Numero du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite à l'AR en haut sur renforcement du longeron
Identification du moteur	"DT 615 V" à gauche, latéralement sur culasse, plaquette rivée
Importateur	THOKA Fahrzeuge, Alte-Bernstrasse 30, 2558 Aegerten

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6	Marque	DAF Type DT 615 Y
Suspension	pneumatique; AV+AR= amortisseurs	Construction	en ligne / turbo Temps 4
Direction	mécanique, hydraulique à écrou à billes	Carburant	D Position arrière
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau Cylindres 6
Frein de service	air compr., 2-circuits, tambours, sur toutes roues press. décl. 8,0 bars; s.d. avec "ABS"	Alésage	104,2 Course 120,7
Frein auxiliaire	à ressort, progr., tambours, sur roues AR; pression de serv.+libération de secours par soupape garde	Cylindrée	6172 CV-impôt 31,43
Frein d'arrêt	à 4-circuits; desserrage méc.-vis aux cylindres	Puissance en kW	111 DIN à /min 2400
Ralentisseur	retardeur, actionnement combiné avec pédale de frein	Couple max. Nm	505 à /min 1600
Contrôle 2 circuits	2 manomètres simples + vibreur + indicateur	Silencieux	1 = 730 x Ø 290 mm
			compartiment-moteur en haut et à l'AV pourvu de mat. insonorisant; ventilateur-Visco, Ø 620 mm, 9 pales

Carrosserie/Equipement	autobus §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide		sel. bulletin pesage	§)
Ceintures sécurité avant	-	Répartition charge		sel. l'équipement	
Cale	1/380x170x210mm	Poids garantis	4000	7800	11800
Antivol	-	Pneus	255/70 R 22.5	255/70 R 22.5	11800
Réservoir carburant	2/tôle d'acier, 90 litres	Ply/bar	- / 7,5	- / 7,5	
Avertisseur	HELLA (E) 2C009 ou d'autres modèles homologués	Charge	5000	9200	
Nombre de places	total §) av centre ar	pour Vmax	120	120	
		Jantes	22.5 x 6.75 acier		
Dimensions	interieur exterieur			mécanique	automatique
Longueur	§) 8200	Empattement	3700	Garantie poids remorquable avec/sans frein	
Largeur	2300	Essieu double av ar		Garantie poids de l'ensemble	
Hauteur	3000	Voie av 1900		Poids remorquable testé	
Porte à faux avant	1900	Voie ar 1735		Charge garantie sur le toit	
Porte à faux arrière	2600	Braquage <input type="checkbox"/> g 13200 d 14850		Vitesse maximale selon le constructeur	80 - 100 km/h
Garde au sol	à vide - en charge -			testée km/h à /min	moteur prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses		dB/A	dB/A	/min			Genre du véhicule		
a5, 2F 5HP-500	5,14-6,33	79,0	74,0	1800		aa)	Autocar		
valeurs limites 1.10.86 remplies							H A I N J E MIDI-BUS HD - 8.2 / 3.7 - VV		
Homologation No CH		2373 01					autobus		
Carrosserie									
F	G	H	J	R			Places total	§)	avant
De fumée OCE annexe 3		ECE-24							
b=	à	/min	k= 0,50 à 2400	/min	k= 0,57 à 2136	/min			
b=	à	/min	k= 0,70 à 1872	/min	k= 0,90 à 1608	/min	Poids à vide	sel. bulletin de pesage	Carburant
b=	à	/min	k= 1,13 à 1344	/min	k= 1,50 à 1080	/min	Charge utile	=	Cylindree
Q	O+P						Poids total	11800	CV-impôt
S	Becharact.	5,0	Pompe d'injection BOSCH						D
									6172
									31,43

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) les poids, les dimensions intérieures, le nombre de places (art. 40/1 CCS!!), l'écriteau indiquant le nombre de places, les sorties de secours signalées (1 par groupe de 10 personnes), le marteau (1 par 4 sorties de secours), la pharmacie de bord et l'extincteur seront contrôlés à l'immatriculation; des couvercles sont exigés sur les écrous des roues avant.

Lieu et date de l'homologation Aegerten, 30.9.85 Sch8/FR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

by