

Genre du véhicule	Marque de fabriq.	Type	Modèle année	Code type N°
Voiture de tourisme	R I L E Y	2,6 .. SIX - Two Point Six	1958	2 ° 374
Caractéristiques "Riley-Two Point Six" à g. et à dr. latér. à l'avant et à dr. à l'arr. u/couv.coffre "UA" 2 prem. lettres de la désign. châssis	Carburant	essence	Hab. de cylindres	6
Constructeur du châssis R I L E Y Motors Ltd., ABINGDON o/Thames (GB) - NUFFIELD Group				
N° du châssis frappé A droite s/partie sup. de l'avent, s/plaquette constructeur				
N° du moteur frappé A gauche, à l'avant s/bloc-moteur, sous collecteur échappement				
Type du moteur C 26 R - SIX - OHV / C-Version av. 2 carburateurs				
Position du moteur à l'avant	Frotin-moteur	—		
Cylindrées 2°639 cm³	Frotin de remorque	—		Dimensions ext. en mm
Tempo 4	Transmission mécan. synchrom. *)	Treuil/Cabest.	—	Longueur 4°670
Rafraîchissement eau	Nombre vts. avant 4	*) Crochet de rem.	—	Largeur 1°620/1°680
Entraînement s/roues arr.	Vitesse en fte	Vte avant	1°360	Hautour 1°570
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 160	Vte arrière	1°380	Empattement 2°830
Nombre de pneus 4	Élevage différentiel	Diam. de bras. 13,60 / 11,60		Porte à faux ar. 1°150
Frein à pied	Hydraulique, à expansion interne, avec servo à dépression, sur toutes les 4 roues			
Frein à main	Mécanique, à expansion interne, à cible, sur roues arrières			
Poids	avant	arr.	total	Dimensions int. en mm
A vide	850	750	1°600	Dimension
Charge utile	113	262	375	Charg. pneu
Total	963	1°012	1°975	Larg. bd. roule.
Garantie de fabr.	—	—	—	Pression spec.
Poids max. garantie, train routier	—	Nombre de portes	4	
Direction: position	A gauche - S/demande: A dr.	Marque du moteur	B M C - RILEY	
Allonge	79,375	Courroie	88,9	C. V. Imp. 13,443 / 103
Forme de la carrosserie Limousine				(SAE)
Nombre de places: total	5	(avant 2 milieu - arr. 3 )		Places debout —
Siège arrière	—	Sidé-car	—	

Phare: marques	2/ LUCAS Continental NL 45/40 W	indicateurs de direction	4/ clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	Phillips	AV=Sous feux de pos. (or.) - AR=Au-dessus feux arr. (or.)
Feux de position	2/ sous les phares	Ecouts-plaie	2/ électriques
Phare brouillard	2/ à g. + diffuseur à droite **)	Antidérapant	1/ électrique (2 tons)
Feux arrière	2/ à g. & à dr. comb. av. feux stop	Antidérapant	1/ à l'int. au centre en haut
Réflecteurs	2/ combin. av. feux arr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h + 1 compte-tours
Feux stop	2/ combin. av. feux arr. (rouge)	Figureau de radiateur	Aucune
Éclairage N° de conduits	2/ ds. 1 boîtier au centre pr. pl. haute		
Phare marche arrière	1/ par le contact et levier c.v.		
Équipement électrique		12 Volts	
Moteur du train	78 Fbans	à 4'750 t/min,	

Observations et exceptions

\*) Sur demande: Avec surmultipliée (Overdrive)

\*\*) Les deux lampes doivent être employées comme perce brouillard et couplées avec les feux de position.