

Nom du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Dossier-type N°
Bicyclette av. moteur auxiliaire		K T M		Mocky - 49 cc		1957/8	2 3 7 5
Caractéristiques "K T M - Mecky" à gauche s/partie sup. pare-jambe - Bicyclette avec moteur auxiliaire forme scooter, avec pédales							
Constructeur du châssis		K T M - Motorfahrzeugbau-Gesellschaft - MATTIGHOFEN (A)		Carburant		Benzine/huile	Nombre de cylindres
N° du châssis frappé		A droite sur bloc-moteur, s/plaquette constructeur (*)					
N° du moteur frappé		A gauche s/partie sup. bloc-moteur et à droite s/carter moteur s/plaquette					
Type du moteur		Mecky - Monocyl. - 2 temps					
Position du mot. centre en lra		Frein-moteur ---					
Cylindrée		49,6	cm ³	Frein de remorque		---	
Temps		2	Transmission		mécanique	Trecil/Cabest. ---	
Refroidissement		air (turbines)		Nombre vit. avant		3	Crachat de rem. ---
Entretien		s/roue arr.		Vitesse en 1 ^{re}		---	
Nombre d'axes		2	Vitesse en prise dir.		40 **)	Vols avant ---	
Nombre de pneus		2	Bloquage différentiel		---		Vols arrière ---
Frein à pied		Mécanique, à expansion interne, tambour central, à rétropédalage s/roue arrière					
Frein à main		Mécanique, à expansion interne, tambour central, à câble, s/roue avant					
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.
A vide		30	32	62	Dimension	16-2.50	16-2.50
Charge utile		20	55	75	Charge pneu	150	150
Total		50	87	137	Larg. bd. roue	---	
Caract. de fabr.		---		Pression spec.		---	
Poids max. garanti nr. train roulant		---		Nombre de portes		---	
Direction: position		Guidon normal		Marque du moteur		K T M	
Alléage		39		Course		41,5	
Forme de la carrosserie		Bicyclette avec moteur auxiliaire (Forme scooter)					
Nombre de places: total		1		(avant - milieu - arr. -)		Places debout ---	
Siège arrière		-		Side-car		-	

Planches: marque	3/ sans marque	15/15 W	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	1/ Bilux			
Feux de position	---		Escale-glace	---
Phare auxiliaire	---		Avant-bras	1/ timbre de bicyclette
Feux arrière	1/ comb. av. catadioptré	2 W	Rétroviseur	---
Réflecteurs	1/ comb. av. feu arr.		Indicateur de vitesse	1/ "SWF" km/h
Feu stop	---		Figurine de radiateur	---
Echappés N° de contrôle	---			
Phare marche arrière	---			
Équipement électrique		6 Volts		
Norme du bruit 78-80 Phases	***).			

Observations et exceptions

- *) Le numéro du cadre resp. le numéro de la machine doit être frappé sur le tube de cadre.
- **) Démultiplication boîte c.v./roue arrière = 12 x 30 dents.
- ***) Machine équipée d'un silencieux d'aspiration marque "BING".
Une rallonge de 70 mm est montée par l'importateur aux 2 pipes d'échappement.