

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Prédate créés	Ordre n°-type
Voiture de tourisme	D K W	F 94 - Limousine 4 portes	1958	2 377

Caractéristiques "F 94" à droite sous le capot, à côté batterie, s/plaquette - Empattement 2'450 mm.
Modèle Limousine 4 portes *) Carburant Essence/huile -) Nombre de cylindres 3

Constructeur du châssis AUTO - UNION G.m.b.H., DUSSELDORF (D)

N° du châssis frappé A droite, dev. fixation radiateur s/support amort. & à droite, s/auvent, s/plaquo.

N° du moteur frappé A droite, à 1° avant s/partie sup. bloc-cylindres

Type du moteur 3 = 6

Position du mot. à 1° avant Frein-moteur ---

Cylindres 896 cm³ Frein de remorque ---

Temps 2 Transmission Mécan., synchron. Treuil/Cabest. ---

Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 Crochet de rem. ---

Entraînement s/roues avant Vitesses en 1^{re} 30 Vels avant 1'290

Nombre d'axes 2 Vitesses en plus dir. 115-120 Vels arrière 1'350

Nombre de pneus 4 Blocage différentiel --- Diam. de trav. 11,90 / 11,65

Frein à pied Hydraulique, à extension interne, sur toutes les 4 roues

Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière

Poids	Poids			Pneumatiques		Tubes	Dimensions int. en cm
	avant	arr.	total	avant	arr.		
A vide	510	400	910	155-15	155-15	4 Ply	Longueur ---
Chargé utile	110	265	375	155-380	155-380	Tubeless	Larg. ---
Total	620	665	1'285	385	385		Hauteur ---
Garantie de fabr.	620	730	1'350	Lang. int. rout.	---		Hauteur s'delles ---

Poids max. garanti nr. train routier --- Nombre de portes 4

Direction: position à gauche Marque du moteur D K W

Alliage 71 Course 76 C. V. max. 4,597 / 40

Forme de la carrosserie Limousine (DIN)

Nombre de places: total 4 - 5 (avant 2 milieu - arr. 2-3) Places debout ---

Siège arrière --- 3/4e-car ---

Hollerith- No. 20
Schlüssel

Phares: avant	2/ BOSCH ou HELIX	35/35 W.	Indicateurs de direction	4/ cliquet. av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux		AV-A l'ext. sous les phares (bl)	- AR-Comb. av. feux
Feux de position	2/ dans les phares		Essai-plac	2/ électriques
Filtre à carbure	--		Avantiser	1/ électr. (1 ton) + 1 optique
Feux arrière	2/ à gauche et à droite		Moteur	2/ à l'int. centre en bas & à gauche sur
Régulateur	2/ combin. av. feux arr.		Indicateur de vitesse	1/ km/h.
Feux stop	2/ au-dessus feux arr. comb. av. cliquet.		Éclairage de réflecteur	Aucun
Éclairage No de route	3/ de pare-chocs pr. pl. longue	*)		
Filtre à air	--			
Équipement électrique		6 Vois		
Moteur à trail	7S	Placed à 4'250 t/min.		

Observations et exceptions

- * Sur demande: Avec embrayage automatique "SAXOMAT".
- + avec mélangeur "SHELL"-mixer.
- **) Éclair. No. de contr.: Source lumineuse blanche visible de l'arrière; doit être aveuglée. Suffisant lorsque la plaque de contrôle est fixée à l'arrière le pare-chocs (sans cadre).