

Genre du véhicule Tracteur monoaxe Mach. de travail ag.	Marque de fabrication R A P I D	Type "U" - Moteur MAG type 1035 SRL	Modèle année 1957/8	Berleaux-type n° 2 ' 3 8 2
---	------------------------------------	---	---------------------------	----------------------------------

Caractéristiques Désign. "U-MAG-350" s/plaquette constr. s/couvercle boîte à outils - Moteur marque "MAG" type 1035 SRL (Motosacoche) Carburant essence Nombre de cylindres 1

Constructeur du châssis RAPID - Motormäher AG., Lessingstrasse 11, Zürich 2

N° du châssis frappé à droite, s/partie supérieure du mancheron, vers traverse & s/plaqu. construct.

N° du moteur frappé à droite, s/carter turbine et sur plaquette constructeur

Type du moteur MAG Type 1035 SRL 45

Position du mol. s/essieu	Frein-moteur	---
Cylindrée 350 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque	---
Temps 4	Transmission	mécanique
Rafraîchissement air (turbo)	Nombre vit. avant	3
Entraînement s/2 roues	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	3,5
Nombre d'axes 1	Vitesse en prise dir.	13,2
Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel	---

Frein à pied event. sur la remorque

Frein à main mécanique, à expansion interne, sur roue droite, agissant sur les 2 roues

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	séda-car	Dimensions int. en mm
A vide *)	---	---	180	Dimension	4.00 -12	---	---	Longueur ---
Charge utilis.	---	---	---	Charge pneu	485	---	---	Largeur ---
Total	---	---	---	Larg. b.d. roul.	---	---	---	Hauteur ---
Garantie de fabr.	---	---	---	Pression spec.	---	---	---	Hauteur séselles ---

Poids max. garanti nr. train routier (\*\*)

Direction **SAUBER** par mancherons réglables

Alésage 78

Forme de la carrosserie Tracteur monoaxe ou Machine de travail agricole (Motofaucheuse)

Nombre de places: total --- (avant - milieu - arr. - )

Siège arrière ---

Planches marquées	s/demande	++)	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	---			
Feux de position	---		Ecran- glace	---
Phare brouillard	---		Avertisseur (***)	---
Feux arrières	---		Rétroviseur	---
Réflecteurs			Indicateur de vitesse	---
Fou stop	---		Figurine de réflecteur	---
Eclairage N° de contrôle	---			
Phare marche arrière	---			
Equipement électrique		6 Volts		
Mesure du bruit	86 Planches	à 3'000 t/min. (+)		

Observations et exceptions

- \* ) sans entraînement de faucheuse.
- \*\* ) Poids max. remorquable : 670 kg y compris le conducteur (Démarrage dans une côte de 15 %) dans le sens de l'ACF. du 5.2.1957. (Utilisation industrielle)
- \*\*\* ) Monter 1 avertisseur à son grave (Art. 38 RE)
- + ) Bruit : Très gênant (explosions) - Dispositif d'échappement doit être amélioré.
- ++) Equipement : Lorsque ce type de vhc. est utilisé par l'industrie ou le commerce, il doit être équipé en accord avec les dispositions de l'ACF. du 5.2.1957.

Lieu et date de l'expositio-type      Zurich, le 20.11.1957

La Commission d'expertise-type