

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		*)	Modèle année	Exercices-type N°
Voiture de tourisme	O L D S M O B I L E		SUPER 88		-	Modél "89"	2 ' 3 9 9 - A
Caractéristiques "Super 88" à dr. & à g. latér. - "Modél 89" à dr. à l'avant à côté radiateur s/plaqu.							
Empatt. 3'099 mm.		Transmission automatique		Carburant		Essence	Nombre de cylindres 8
Constructeur du châssis OLDSMOBILE Motor Division of G.M.C., (USA) - Montage suisse							
N° du châssis frappé A droite à l'avant s/face sup. longeron - Montage suisse: à l'av. à dr. vers radiat.							
N° du moteur frappé A gauche, centre bloc-moteur, entre 2e et 3e cyl. et s/plaquette constructeur							
Type du moteur V 8 - OHV av. soupapes susp.							
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		---			
Cylindres	6'076	cm³	Frein de remorque		---		
Temps		4		Transmission automatique **)		Treuil/Cabest. ---	
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant 4		**) Crochet de rem. ---	
Entraînement s/roues arr.		Vitesses en 1 ^{re} ---		Vels avant		1'499	
Nombre d'axes		2		Vitesses en prise dir. 180		Vels arrière 1'473	
Nombre de pneus		4		Blequage différentiel ---		Diam. de bras. 12,90/13,00	
Frein à pied		Hydraulique, à expansion int., av. servo à dépression, s/toutes les 4 roues					
Frein à main		Mécanique, à expansion int., à câble, s/roues arr. (Comm.p.pédale & poignée de libér.)					
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	1'120	940	2'060	Dimension	9.00-14	9.00-14	4 Ply
Charge utile	154	296	450	Charge pneu	670	670	Tubeless
Total	1'274	1'236	2'510	Larg. bd. roul.	---	---	---
Garantie de fabr.	---	---	---	Pression spec.	---	---	---
Poids max. garanti vr. train roulant		---		Nombre de perles		4	
Direction: position A gauche - Av. servo hydraulique				Marque du moteur OLDSMOBILE			
Allsage		101,60		Course		93,68	
Forme de la carrosserie		Limousine (4-Door Holiday Sedan)				(SAE)	
Nombre de places: total		5 - 6		(avant 2-3 milieu - arr. 3)		Places debout ---	
Siège arrière		---		Side-car		---	

Phares: marques) voir observations ***)	Indicateurs de direction	4/	clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	AV=Comb.av.feux pos.(bl.)- AR=Comb.av.feux stop		(rgo.)
Feux de position	2/ ds. pare-chocs comb.av.clignot	Essais-glace	2/ à dépression
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique (2 tons)
Feux arrière	2/ à gauche et à droite	Rétroviseur	1/ à l'int. au centre en haut
Réfecteurs	2/ comb. av. feux stop & clignot.	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av.clignot. au-dessus f.arr.	Figures de radiateur	Enjoliveur d'origine (en forme de fusée) est enlevé et remplacé par une baguette demi-ronde.
Eclairage N° de contrôle	1/ centre pare-chocs p.pl.haute		
Phare marche arrière	2/ par contact et levier c.v.		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du tour	82 -84 Phases à 4'600 t/min. +)		

Observations et exceptions

- *) Exécution "SUPER 88" Model 89 4-Door Holiday Sedan = Limousine 4 portes (sans montant centr.)
- ***) Transmission automatique "HYDRAMATIC Jetaway" avec verrouillage mécanique sur position "P".
- ***) Eclairage: Phares: Paire intérieure "GUIDE" T 3 Sealed Beam
Paire extérieure "MARCHAL" ou autres dispositifs asymétriques européens.
Code: Filament code de la paire extérieure de phares.
-) Orifice tuyau échappement: Ne doit pas être dirigé vers le sol - Est modifié pour la Suisse.