

Genre du véhicule Minibus (+)	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Diesel Empattement 2920 mm Bancs transvers.- 14 pl.	Fiche d'homologation n° CH 2401 05
---	-------------------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis - Empattement 2920 mm

Valable à partir du numéro de châssis : 6'328'913

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière en haut sur la culasse
 Constructeur **HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D)** Importateur : **ALFAG, SCHLIEREN/ZH**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service Hydraulique, exp.int., sur toutes les roues
 Frein auxiliaire (Méc.exp.int.câble, Ralentisseur -
 Frein stationn^t. s. roues avant Frein pr. rem. -
 Transmission Méc.tte synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque HANOMAG Carbur. D
 Type D 301
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 78 Course 94
 Cylindr. 1788 cm³ CV-impôt 9,15
 CV-puiss. 50 (DIN) à 4000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 81 dB (A) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échappem^t
500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4
(1/gauche 2/droite 1/arr.)
 Nombre de places : Total 14; AV 2*; arrière = bancs transvers. 4x3.

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1360</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>13.2</u>	DR <u>13.6</u>
Empattement	<u>2920</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4970</u>		
Largeur	<u>1810</u>		
Hauteur	<u>2250</u> ++)		
Porte à faux	AV	<u>1060</u>	
	AR	<u>990</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>900</u>		<u>640</u>	<u>1540</u>
	<u>420</u>		<u>560</u>	<u>980</u>
Total	<u>1320</u>		<u>1200</u>	<u>2520</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 6 Ply</u>			
Charge p. essieu	<u>1400</u>		<u>1400</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	-			kg

++) s/dem.; av. toit surélevé = 2450 mm

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds.phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute rectang.
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus (+)
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25
 Châssis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 2401 05
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 14 (2 avant)
 Poids à vide 1540 Carburant D
 CV 9,15
 Charge utile - Cylindrée 1788 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

- +) Genre du vhc. : Variante sans banquettes transversales comme voiture de livraison, voir FH CH 3401 14.
- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est pas admis ; définition du nombre de places sel. annexe 1 ACF 21.10.1960 resp. O C E, annexe 5.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 18.4.1969BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise