

Genre du véhicule Minibus (+)	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Diesel Empattement 2920 mm Bancs en long - 17 pl.	Fiche d'homologation n° CH 2401 06
---	-------------------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis - Empattement 2920 mm

Valable depuis le numéro de châssis : 6'328'913

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière en haut sur la culasse
 Constructeur **HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D)**, Importateur : **ALFAG, SCHLIEREN/ZH**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>Hydraulique, exp.int. s. toutes les roues</u> Frein auxiliaire <u>(Méc.exp.int. câble, Ralentisseur -</u> Frein stationn. <u>s. roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>HANOMAG</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>D 301</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>78</u> Course <u>94</u> Cylindr. <u>1788</u> cm ³ CV-Impot <u>9,15</u> CV-puiss. <u>50</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> 500 x 150 mm Ø
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u> (1/gauche 2/droite 1/arr.) Nombre de places : Total <u>17</u> ; AV <u>2*</u> ; arrière = bancs en long 15 pl.	

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1360</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>13.2</u>	DR <u>13.6</u>
Empattement	<u>2920</u> (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4970</u>		
Largeur	<u>1810</u>		
Hauteur	<u>2250 ++)</u>		
Porte à faux	AV	<u>1060</u>	
	AR	<u>980</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>900</u>		<u>580</u>	<u>1480</u>
	<u>450</u>		<u>770</u>	<u>1220</u>
Total	<u>1350</u>		<u>1350</u>	<u>2700</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>		<u>1400</u>	<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 6 Ply</u>			
Charge p. essieu	<u>1400</u>		<u>1400</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable			<u>-</u>	<u>kg</u>

++) S/dem.: av. toit surélevé = 2450 mm

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux ASYM. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 dB/A
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELIA K 23381 Catadioptr. 2/sép. 50 mm ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute ok
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus (+)
 Marque & type HANOMAG - HENSCHEL F 25
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 2401 06
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 17 (2 avant)
 Poids à vide 1480 Carburant D
 CV 9,15
 Charge utile - Cylindrée 1788 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- +) Genre de vhc. : Variante sans banquettes en long comme voiture de livraison, voir FH CH 3401 14.
- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est pas admis ; définition du nombre de places sel. annexe 1 ACF du 21.10.1960 resp. O C E, annexe 5.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 18.4.1969BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise