

Genre du véhicule <b>Minibus (+)</b>	Marque <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 30 - Essence Empattement 2400 mm Bancs en long - 14 pl.	Fiche d'homologation n° CH <u>2401 07</u>
---	-------------------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis - Empattement 2400 mm

Valable depuis le numéro de châssis : 6'526'806

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur la culasse  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : AIFAG, SCHLIEREN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant  
 Direction à gauche Assistance -  
 Frein de service Hydraulique, exp.int., sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire Méc.exp.int.câble, Ralentisseur -  
 Frein stationn. s. roues avant Frein pr. rem. -  
 Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4  
 Marque B M C Carbur. B  
 Type A-50 "16 A-M-W"  
 Position à l'avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 76,2 Course 89  
 Cylindr. 1622 cm<sup>3</sup> CV-Impot 8,26  
 CV-puls. 54 (DIN) à 4000 t/m  
 Refroidissement Eau  
 Bruit 72 dB (A) à 4000 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot échappent  
500 x 150 mm Ø

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4  
(1/gauche 2/droite 1/arr.)  
 Nombre de places : Total 14 ; AV 2\* ; arrière : bancs en long : 2x6

DIMENSIONS Voie AV 1360 AR 1400  
 Diam. braquage G 11.7 DR 11.3  
 Empattement 2400 / / /  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 4420  
 Largeur 1810  
 Hauteur 2250  
 Porte à faux AV 1075  
 AR 945  
 lat. \_\_\_\_\_

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>860</u>	<u>520</u>	<u>1380</u>	<u>1620</u>
Total	<u>1360</u>	<u>1640</u>	<u>3000</u>	<u>3000</u>
Garantie fabr.	<u>1400</u>	<u>1750</u>	<u>3000</u>	<u>3000</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15</u>	<u>MICHELIN</u>	<u>X C</u>	
Charge p. essieu	<u>1700</u>	<u>1700</u>		
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			<u>-</u> kg

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø  
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute orange  
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin  
 AV orange latér. - AR orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus (+)  
 Marque & type HANOMAG - HENSCHEL F 30  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 2401 07  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 14 (2 avant)  
 Poids à vide 1380 Carburant B  
 CV 8,26  
 Charge utile - Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3000 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- + ) Genre de vhc. : Variante sans banquettes en long comme voiture de livraison, voir FH CH 3401 18.
- \* ) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est pas admis ; définition du nombre de places sel. annexe 1 ACF du 21.10.1960 resp. O C E, annexe 5.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise