

Genre du véhicule Minibus (+)	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Diesel Empattement 2400 mm Bancs en long - 14 pl.	Fiche d'homologation n° CH 2401 09
MOYENS D'IDENTIFICATION " F 30 " de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis - Empattement 2400 mm			
Valable depuis le numero de châssis : 6'526'806			
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u>		MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>HANOMAG</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues</u>		Type <u>D 301</u>	
Frein auxiliaire <u>(Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -</u>		Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>s. roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>78</u> Course <u>94</u>	
Transmission <u>Méc. tte syn chronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>1788</u> cm ³ CV-Impôt <u>9,15</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>100</u> km/h		CV-puiss. <u>50 (DIN)</u> à <u>4000</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u>		Refroidissement <u>Eau</u>	
(1/gauche 2/droite 1/arr.)		Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>14</u> ; AV <u>2*</u> ; arrière = bancs en long : <u>2x6</u>		Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t</u> <u>500 x 150 mm Ø</u>	
DIMENSIONS Voie AV <u>1360</u> AR <u>1400</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>11.7</u> DR <u>11.3</u>		A vide <u>860</u> <u>520</u> <u>1380</u>	
Empattement <u>2400</u> / (/ /)		<u>500</u> <u>1120</u> <u>1620</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total <u>1360</u> <u>1640</u> <u>3000</u>	
Longueur <u>4420</u>		Garantie fabr. <u>1400</u> <u>1750</u> <u>3000</u>	
Largeur <u>1810</u>		Dimens. pneus <u>6.70 - 15 MICHELIN X C</u>	
Hauteur <u>2250</u>		Charge p. essieu <u>1700</u> <u>1700</u>	
Porte à faux AV <u>1075</u>		de l'ensemble	
AR <u>945</u>		Poids maxi remorquable <u>-</u> kg	
lat. _____			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds, phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (db/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptr. 2/sép. 50 mm Ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute à l'usage
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus (+)
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 2401 09
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 14 (2 avant)
 Poids à vide 1380 Carburant D
 CV 9,15
 Charge utile - Cylindrée 1788 cm³
 Poids total 3000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- +) Genre de vhc. : Variante sans banquettes en long comme voiture de livraison, voir FH CH 3401 23.
- *) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est pas admis ; définition du nombre de places sel. annexe 1 ACF du 21.10.1960 resp. O C E, annexe 5.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27/30.6.1967

BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise