

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - Diesel Empattement: 4000 mm Bancs en long - 22 pl.	Fiche d'homologation n° CH <u>2401 14</u>
-------------------------------------	-------------------------------------	---	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis - Empattement 4000 mm

Valable depuis le numéro de châssis : 6'727'090

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "D 301" à l'arrière sur la culasse
 Constructeur **HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D)** Importateur : **ALFAG, SCHLIEREN/ZH**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>HANOMAG</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>Hydraulique, exp. int. s. toutes les roues</u>	Type <u>D 301</u>
Frein auxiliaire <u>(Méc. exp. int. câble, Ralentisseur -</u>	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn ^t . <u>s. roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>78</u> Course <u>94</u>
Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1788</u> cm ³ CV-Impt <u>9,15</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h	CV-puiss. <u>50</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m
	Refroidissement <u>Eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u> (1/gauche 2/droite 1/arr.)	Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>22</u> ; AV <u>2*</u> ; arrière = bancs en long : <u>20</u> pl.	Amortissement bruit <u>1</u> pot échappem ^t <u>500 x 150</u> mm Ø

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1360</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>17.2</u>	DR <u>17.4</u>
Empattement	<u>4000</u>	/ / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>6080</u>		
Largeur	<u>1825</u>		
Hauteur	<u>2250 +)</u>		
Porte à faux	AV <u>1090</u>		
	AR <u>990</u>		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1030</u>	<u>700</u>	<u>1730</u>	<u>1730</u>
	<u>570</u>	<u>1000</u>	<u>1570</u>	<u>1570</u>
Total	<u>1600</u>	<u>1700</u>	<u>3300</u>	<u>3300</u>
Garantie fabr.	<u>1600</u>	<u>1750</u>	<u>3300</u>	<u>3300</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15</u>	<u>MICHELIN</u>	<u>X C</u>	<u>X C</u>
Charge p. essieu	<u>1700</u>	<u>1700</u>		
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			

+) s/dem.: av. toit surélevé = 2450 mm

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. 50 mm Ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 2401 14
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 22 (2 avant)
 Poids à vide 1730 Carburant D
 cv 9,15
 Charge utile - Cylindrée 1788 cm³
 Poids total 3300 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Nombre de places : Le siège du milieu à l'avant n'est pas admis ; définition du nombre de places sel. annexe 1 ACF du 21.10.1960 resp. O C E, annexe 5.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 18.4.1969BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise