

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Diesel	Fiche d'homologation n° CH 2401 16
------------------------------	------------------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège

"D" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur ou No de châssis de 14 chiffres sans préfixe D

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite latéralement sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, à gauche sur bloc-moteur; préfixe au No du moteur

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant

Direction à gauche Assistance -

Frein de service hydr.2-circ.exp.interne,av.assist.p.dépression;

Frein auxiliaire)méc.,exp.interne (sur demande avec régulateur

Frein stationn.)sur roues AV (selon charge sur roues AR *)

Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4

Marque MERCEDES Carbur. D

Type 615.917

Position avant Nombre cyl. 4

Alésage 87 Course 92,4

Cylindr. 2197 cm³ CV-Impot 11,19

CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 3+1 AR

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 14 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 x 6

Refroidissement eau

Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m

Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150

DIMENSIONS	Voie	AV 1365	AR 1400
	Diam. braquage	G 13,6	DR 13,45
Empattement	2370	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4500		
Largeur	1820		
Hauteur	2010/2150/2340		
Porte à faux	AV	1130	
	AR	1000	
	lat.	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	A vide	945	550	1495
		330	650	980
Total	1275		1200	2475
Garantie fabr.	-	-	-	2700
Dimens. pneus	6.70 - 15 6 PR			
Charge p. essieu	1480 (3,25)	1480 (3,25)		
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable	- kg			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 dB/A

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptres 2/I (E)

Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute/longue XXXXXX

Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV 2/4 (E) §) latér. - AR 2/HELLA K 23381

Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25

Homologation n° CH 2401 16

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 14 (2 avant)

Poids à vide 1495 Carburant D

CV 11,19

Charge utile - Cylindrée 2197 cm³

Poids total 2700 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) Frein de service : hydraulique, 1-circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Sorties de secours : porte avant de droite; la deuxième porte sur la droite est également admise comme sortie de secours.

Les sorties de secours doivent être marquées.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 14.12.71

La commission d'expertise

12