

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Benzine	Fiche d'homologation n° CH 2401 17
------------------------------	------------------------------	----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège

No de châssis de 7 ou 14 chiffres

Numéro du châssis frappé a l'avant, à droite, latéralement sur le longeron

Signé d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur)

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant

Direction à gauche Assistance -

Frein de service hydr. 2 circ.exp.int.av.assist.par dépression

Frein auxiliaire méc.exp.interne | sur demande av.régulateur

Frein stationn^t. sur roues AV | selon charge sur roues An *

Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4

Marque B M C Carbur. B

Type 16 A M W

Position avant Nombre cyl. 4

Alésage 76,2 Course 89

Cylindr. 1622 cm³ CV-Impot 8,26

CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 3+1 AR

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 14 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 x 6

Refroidissement eau

Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m

Amortissement bruit 1 pot 500xØ 150

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>1365</u>	<u>1400</u>
		<u>G 13,6</u>	<u>DR 13,45</u>
Empattement	<u>2370</u>		
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>4500</u>		
Largeur	<u>1820</u>		
Hauteur	<u>2010/2150/2340</u>		
Porte à faux AV	<u>1130</u>		
AR	<u>1000</u>		
lat.	<u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>865</u>		<u>550</u>	<u>1415</u>
	<u>330</u>		<u>650</u>	<u>980</u>
Total	<u>1195</u>		<u>1200</u>	<u>2395</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>3000</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 XC</u>		<u>8 PR</u>	
Charge p. essieu	<u>1420</u>	<u>(3,5)</u>	<u>1750</u>	<u>(4,5)</u>
	<u>de l'ensemble</u>		<u>-</u>	<u>kg</u>
Poids maxi remorquable				

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 dB/A
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptres 2/ I (E)
 Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute -
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 2/4 (E) §) latér. - AR 2/HELLA K 23381
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30
 Homologation n° CH 2401 17
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 14 (2 avant)
 Poids à vide 1415 Carburant B
 CV 8,26
 Charge utile - Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 3000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 6'602'560

*) Frein de service : hydraulique, 1-circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Sorties de secours : porte avant de droite; la deuxième porte sur la droite est également admise comme sortie de secours.
Les sorties de secours doivent être marquées.

Lieu et date de l'expertise

Aesch, 14.12.71

La commission d'expertise