

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Diesel	Fiche d'homologation n° CH 2401 18
------------------------------	------------------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège
 "D" " devant No du châssis et sur plaquette du constructeur
 ou No de châssis de 14 chiffres sans préfixe D

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite latéralement sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, à gauche sur bloc-moteur; préfixe au No du moteur
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D) Importateur: VALLET AG, Aesch / BL

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien avant
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service hydr.2-circ.exp.interne,av.assist.p.dépression;
 Frein auxiliaire)méc.,exp.interne (sur demande avec régulateur
 Frein stationn.)sur roues AV (selon charge sur roues AR *)
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque MERCEDES Carbur. D
 Type 615.917
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 87 Course 92,4
 Cylindr. 2197 cm³ CV-Impt 11,19
 CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 3+1 AR
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 14; AV 2; milieu -; AR 2 x 6

DIMENSIONS Voie AV 1365 AR 1400
 Diam. braquage G 13,6 DR 13,45
 Empattement 2370 / / /
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 4500
 Largeur 1820
 Hauteur 2010/2150/2340
 Porte à faux AV 1130
 AR 1000
 lat. -

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	945		550	1495
	330		650	980
Total	1275		1200	2475
Garantie fabr.	-		-	3000
Dimens. pneus	6.70 - 15 XC		8 PR	
Charge p. essieu	1420 (3,5)		1750 (4,5)	
Poids max. remorquable	de l'ensemble			kg

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 dB/A

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/HELLA K 23381

Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus

Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30

Homologation n° CH 2401 18

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 14 (2 avant)

Poids à vide 1495 Carburant D

Charge utile - CV 11,19

Poids total 3000 Cylindrée 2197 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) Frein de service : hydraulique, 1-circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Sorties de secours : porte avant le droite; la deuxième porte sur la droite est également admise comme sortie de secours.

Les sorties de secours doivent être marquées.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 14.12.71

La commission d'expertise