

Genre du véhicule <b>Minibus</b>	Marque <b>HANOMAG - HENSCHEL</b>	F 25 - Benzine empattement 2920	Fiche d'homologation n° CH 2401 21		
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège					
No de châssis de 7 ou 14 chiffres					
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron					
Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur)					
Constructeur <b>HANOMAG-HENSCHEL, GmbH, Hannover (D)</b> Importateur <b>VALLET AG, Aesch / BL</b>					
CHASSIS		MOTEUR			
Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Genre en ligne	Temps <u>4</u>		
Direction <u>à gauche</u>	Assistance <u>-</u>	Marque <u>B M C</u>	Carbur. <u>B</u>		
Frein de service <u>hydr. 2-circ.exp.interne av.assist.p.dépression</u>		Type <u>16 A M W</u>			
Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> [sur demande avec régulateur]		Position <u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>		
Frein stationn <sup>t</sup> . <u>sur roues AV</u> [selon charge sur roues AR *]		Alésage <u>76,2</u>	Course <u>89</u>		
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u>	Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1622</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impôt <u>8,26</u>		
Blocage differ. <u>-</u>	Crochet rem. <u>-</u>	CV-puiss. <u>54</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m			
	Vitesse max. <u>100</u> km/h	Refroidissement <u>eau</u>			
CARROSSERIE		Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m			
Forme <u>Limousine</u>	Nombre portes <u>3+1 AR</u>	Amortissement bruit <u>1 pot 500xØ 150</u>			
	Toit ouvert <u>-</u>				
Nombre de places : Total <u>14</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>3x3</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>					
DIMENSIONS		POIDS			
Voie	AV <u>1365</u>	AR	<u>1400</u>		
Diam. braquage	G <u>13,6</u>	DR	<u>13,45</u>		
Empattement <u>2920</u>	/ / / / /				
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>5030</u>				
Largeur	<u>1830</u>				
Hauteur	<u>2030/2170/2360</u>				
Porte à faux AV	<u>1130</u>				
AR	<u>960</u>				
lat.	<u>-</u>				
		Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
		<u>920</u>		<u>630</u>	<u>1550</u>
		<u>330</u>		<u>650</u>	<u>980</u>
		<u>1250</u>		<u>1280</u>	<u>2530</u>
		<u>-</u>		<u>-</u>	<u>2700</u>
		Dimens. pneus <u>6.70 - 15 6 PR</u>			
		Charge p. essieu <u>1480</u> ( <u>3,25</u> ) <u>1480</u> ( <u>3,25</u> )			
		de l'ensemble			
		Poids maxi remorquable <u>-</u> kg			

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute 80x230  
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/disposition II  
 AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/HELLA K 23381  
 Avert. clign. - Lampes de travail -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus  
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25  
 Homologation n° CH 2401 21  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 14 (2 avant)  
 Poids à vide 1550 Carburant B  
 CV 8,25  
 Charge utile - Cylindrée 1622 cm³  
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 6'401'821

\*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Sorties de secours : porte avant de droite; porte arrière admise également comme sortie de secours si le dossier de la banquette arrière est rabattable.

Les sorties de secours doivent être marquées.

Lieu et date de l'expertise  
Aesch, 14.12.71

La commission d'expertise