

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 25 - Diesel empattement 2920	Fiche d'homologation n° CH 2401 22
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège			
"D" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur ou No de châssis à 14 chiffres sans préfixe D			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur longeron			
Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, à gauche, sur bloc-moteur: préfixe au No du moteur			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque MERCEDES Carbur. D	
Frein de service hydr. 2-circ. exp. int. av. assist. par dépression:		Type 615.917	
Frein auxiliaire ) mec. exp. interne (sur demande avec régulateur		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. ) sur roues AV (selon charge sur roues AR *)		Alésage 87 Course 92,4	
Transmission mec. toute synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 2197 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 11,19	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h		CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 3+1 AR		Refroidissement eau	
Toit couvert -		Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m	
Nombre de places : Total 14 ; AV 2 ; milieu 3x3 ; AR 3 ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1365 AR 1400		Avant 1000	
Diam. braquage G 13,6 DR 13,45		A vide 330	
Empattement 2920		Total 1330	
Dimensions ext.		Garantie fabr. -	
Longueur 5030		Dimens. pneus 6.70 - 15 6 PR	
Largeur 1830		Charge p. essieu 1480 (3,25) 1480 (3,25)	
Hauteur 2030/2170/2360		Poids maxi remorquable - kg	
Porte à faux AV 1130			
AR 980			
lat. -			

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute  
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/disposition II  
 AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/HELLA K 23381  
 Avert. clign. - Lampes de travail -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus  
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25  
 Homologation n° CH 2401 22  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 14 2 avant  
 Poids à vide 1630 Carburant D  
 CV 11,19  
 Charge utile - Cyl. ndrée 2197 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = Prototype

\*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Sorties de secours : porte avant de droite; porte arrière admise également comme sortie de secours si le dossier de la banquette arrière est rabattable.

Les sorties de secours doivent être marquées.

Lieu et date de l'expertise  
Aesch, 14.12.71

La commission d'expertise