

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG - HENSCHEL	N° 25 - Benzine empattement 2920 17 places	Fiche d'homologation n° CH <u>2401 23</u>
-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège

No de châssis de 7 ou 14 chiffres

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron
 Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur)
 Constructeur **HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D)** Importateur **VALLET AG, Aesch / BL**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service hydr. 2-circ.exp.interne av.assist.p.dépression
 Frein auxiliaire méc.exp.interne [sur demande avec régulateur
 Frein stationn. sur roues AV [selon charge sur roues AR *]
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque B M C Carbur. B
 Type 16 A M W
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 76,2 Course 89
 Cylindr. 1622 cm³ CV-Impôt 8,26
 CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 1/m
 Refroidissement eau
 Bruit 80 dB (A) à 4000 1/m
 Amortissement bruit 1 pot 500xø 150

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 3+1 AR
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 17 ; AV 2 ; milieu - ; AR 7+8 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G <u>13,6</u>	DR <u>13,45</u>
Empattement	<u>2920</u> (/ / /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>5030</u>	_____
Largeur	<u>1830</u>	_____
Hauteur	<u>2030/2170/2360</u>	_____
Porte à faux	AV <u>1130</u>	_____
	AR <u>950</u>	_____
	lat. <u>-</u>	_____

POIDS	Avant	Millieu	Arrière	TOTAL
	A vide	<u>910</u>	_____	<u>575</u>
	<u>410</u>	_____	<u>780</u>	<u>1190</u>
Total	<u>1320</u>	_____	<u>1355</u>	<u>2675</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>	_____	<u>-</u>	<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 6 PR</u>	_____	_____	_____
Charge p. essieu	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1480</u>	<u>(3,25)</u>
	de l'ensemble			_____ kg
Poids maxd remorquable	_____			_____ kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute selon norme
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 2/4 (E) §) latér. - AR 2/HELLA K 23381
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25
 Homologation n° CH 2401 23
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 17 (2 avant)
 Poids à vide 1485 Carburant B
 CV 8,26
 Charge utile - Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 6'401'422

*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Sortie de secours : porte avant de droite; la deuxième porte sur la droite est également admise comme sortie de secours.

Les sorties de secours doivent être marquées.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 14.12.71

La commission d'expertise