

| | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Minibus | Marque HANOMAG - HENSCHEL | F 25 - Diesel empattement 2920 16 places | Fiche d'homologation n° CH 2401 24 |
| MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur les portes et sur plaque du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège "D" devant No du châssis et sur plaque du constructeur ou No de châssis à 14 chiffres sans préfixe D | | | |
| Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur longeron Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, à gauche, sur bloc-moteur; préfixe au No du moteur Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL | | | |
| CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant | | MOTEUR Genre en ligne Temps 4 | |
| Direction à gauche Assistance - | | Marque MERCEDES Carbur. D | |
| Frein de service hydr. 2-circ. exp. int. av. assist. par dépression: | | Type 615.917 | |
| Frein auxiliaire méc. exp. interne [sur demande avec régulateur | | Position avant Nombre cyl. 4 | |
| Frein stationn. sur roues AV [selon charge sur roues AR *) | | Alésage 87 Course 92,4 | |
| Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4 | | Cylindr. 2197 cm ³ CV-impot 11,19 | |
| Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h | | CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m | |
| CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 3+1 AR | | Refroidissement eau | |
| Toit ouvert - | | Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m | |
| Nombre de places : Total 16 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2x7 ; Places debout - | | Amortissement bruit 1 pot 620xØ 150 | |
| DIMENSIONS Vole AV 1365 AR 1400 Diam. braquage G 13,6 DR 13,45 | | POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL | |
| Empattement 2920 | | A vide 990 575 1565 | |
| Longueur 5030 | | 405 715 1120 | |
| Largeur 1830 | | Total 1395 1290 2685 | |
| Hauteur 2030/2170/2360 | | Garantie fabr. - - 2700 | |
| Porte à faux AV 1130 | | Dimens. pneus 6.70 - 15 6 PR | |
| AR 980 | | Charge p. essieu 1480 (3,25) 1480 (3,25) | |
| lat. - | | de l'ensemble | |
| | | Poids maxi remorquable - kg | |

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute XXXXXX
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/HELLA K 23381
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25
 Homologation n° CH 2401 24
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 16 2 avant
 Poids à vide 1565 Carburant D
 Charge utile - CV 11,19
 Cyl. ndrée 2197 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, expansion interne,
 admis jusqu'au 31.12.72

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE
 sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de
 l'OCE.

Sorties de secours : porte avant de droite; la deuxième porte sur la droite est égale-
 ment admise comme sortie de secours.

Les sorties de secours doivent être marquées.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 14.12.71

La commission d'expertise

14