

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 30 - Benzine empattement 2920	Fiche d'homologation n° CH 2401 25
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 30" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège			
No de châssis de 7 ou 14 chiffres			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron			
Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur)			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque B M C Carbur. B	
Frein de service hydr. 2-circ.exp.interne av.assist.p.dépression		Type 16 A M W	
Frein auxiliaire)méc.exp.interne [sur demande avec régulateur		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.)sur roues AV [selon charge sur roues AR *)		Alésage 76,2 Course 89	
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1622 cm ³ CV-impot 8,26	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 3+1 AR		Refrroidissement eau	
Toit ouvert -		Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m	
Nombre de places : Total 17 ; AV 2 ; milieu - ; AR 7+8 ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot 500xØ 150	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1365 AR 1400		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 13,6 DR 13,45		A vide 910 575 1485	
Empattement 2920		410 780 1190	
Dimensions ext.		Total 1320 1355 2675	
Dimensions int.		Garantie fabr. - - 3000	
Longueur 5030		Dimens. pneus 6.70 - 15 XC 8 PR	
Largeur 1830		Charge p. essieu 1420 (3,5) 1750 (4,5)	
Hauteur 2030/2170/2360		de l'ensemble	
Porte à faux AV 1130		Poids maxi remorquable - kg	
AR 980			
lat. -			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute/courbe
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 2/4 (E) §) latér. - AR 2/HELLA K 23381
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 30
 Homologation n° CH 2401 25
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 17 (2 avant)
 Poids à vide 1485 Carburant B
 cv 8,26
 Charge utile - Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 3000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 6'602'455

*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Sorties de secours : porte avant de droite; la deuxième porte sur la droite est également admise comme sortie de secours.

Les sorties de secours doivent être marquées.

Lieu et date de l'expertise
Aesch, 14.12.71

La commission d'expertise