

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 3.5 - Benzine empattement 2920	Fiche d'homologation n° CH 2401 27
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège

No de châssis de 7 ou 14 chiffres

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron

Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur)

Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant

Direction à gauche Assistance -

Frein de service hydr. 2-circ.exp.interne av.assist.p.dépression

Frein auxiliaire méc.exp.interne [sur demande avec régulateur]

Frein stationn. sur roues AV [selon charge sur roues AR \*]

Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

**CARROSSERIE** Forme Limousine Nombre portes 3+1 AR

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 17 ; AV 2 ; milieu - ; AR 7+8 ; Places debout -

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4

Marque B M C Carbur. B

Type 16 A M W

Position avant Nombre cyl. 4

Alésage 76,2 Course 89

Cylindr. 1622 cm<sup>3</sup> CV-impot 8,26

CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m

Refroidissement eau

Bruit 80 dB (A) à 4000 t/m

Amortissement bruit 1 pot 500xø 150

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>1365</u>	<u>1400</u>
Empattement	<u>2920</u>	<u>G 12,6</u>	<u>DR 13,45</u>
		<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>
Longueur	<u>5030</u>		
Largeur	<u>1830</u>		
Hauteur	<u>2030/2170/2360</u>		
Porte à faux AV	<u>1130</u>		
AR	<u>980</u>		
lat.	<u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>950</u>		<u>615</u>	<u>1565</u>
	<u>420</u>		<u>770</u>	<u>1190</u>
Total	<u>1370</u>		<u>1385</u>	<u>2755</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>3300</u>
Dimens. pneus	<u>6.70 - 15 XC</u>		<u>8 PR</u>	
Charge p. essieu	<u>1750 (4,5)</u>		<u>1750 (4,5)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable			<u>-</u>	<u>kg</u>

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v  
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute 0,8 x 0,63  
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/dispotion II  
 AV 2/4 (E) §) latér. - AR 2/HELLA K 23381  
 Avert. clign. - Lampes de travail -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus  
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35  
 Homologation n° CH 2401 27  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 17 (2 avant)  
 Poids à vide 1565 Carburant B  
 cv 8,26  
 Charge utile - Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 3300 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 6'800'886

\* ) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Sorties de secours : porte avant de droite; la deuxième porte sur la droite est également admise comme sortie de secours.

Les sorties de secours doivent être marquées.

Lieu et date de l'expertise  
Aesch, 14.12.71

La commission d'expertise