

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 35 - Diesel empattement 2920	Fiche d'homologation n° CH 2401 28
------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 35" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège  
 "D" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur ou No de châssis à 14 chiffres sans préfixe D

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, à gauche, sur bloc-moteur; préfixe au No du moteur  
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
 Direction à gauche Assistance -  
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression;  
 Frein auxiliaire )méc.exp.interne (sur demande avec régulateur  
 Frein stationn. )sur roues AV. (selon charge sur roues AR. \*)  
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
 Marque MERCEDES Carbur. D  
 Type 615.917  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 87 Course 92,4  
 Cylindr. 2197 cm<sup>3</sup> CV-impôt 11,19  
 CV-puiss. 60 (DIN) à 4200 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 82 dB (A) à 4350 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 620xø 150

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 3+1 AR  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 17 ; AV 2 ; milieu - ; AR 7+8 ; Places debout -

DIMENSIONS	Vole	AV 1365	AR 1400
	Diam. braquage	G 13,6	DR 13,45
Empattement	2920		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5030		
Largeur	1830		
Hauteur	2030/2170/2360		
Porte à faux	AV	1130	
	AR	980	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL	
	A vide	1030		615	1645
		420		770	1190
		1450		1385	2835
	Garantie fabr.				3300
	Dimens. pneus	6.70 - 15 XC	8 PR		
	Charge p. essieu	1750 (4,5)	1750 (4,5)		
	de l'ensemble				
	Poids maxd remorquable				kg

**EQUIPEMENT**

Equipement électrique 12 v  
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute  
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/disposition II  
 AV 2/4 (E) §) latér. - AR 2/HELLA K 23381  
 Avert. clign. - Lampes de travail -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Minibus  
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 35  
 Homologation n° CH 2401 28  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 17 2 avant)  
 Poids à vide 1645 Carburant D  
 Charge utile - CV 11,19  
 Poids total 3300 Cyl ndrée 2197 cm<sup>3</sup>  
 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = Prototype

\*) Frein de service : hydraulique, 1 circuit, expansion interne, admis jusqu'au 31.12.72

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Sorties de secours : porte avant de droite; la deuxième porte sur la droite est également admise comme sortie de secours.

Les sorties de secours doivent être marquées.

Lieu et date de l'expertise  
Aesch, 14.12.71

La commission d'expertise