

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 2 0 - Benzine	Fiche d'homologation n° CH 2401 29
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège			
No de châssis de 7 ou 14 chiffres			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron			
Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, en haut sur culasse (frappé par l'importateur)			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur VALLET AG, Aesch / BL			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque B M C Carbur. B	
Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne,		Type 16 A M W	
Frein auxiliaire) méc.exp.interne sur demande avec régulateur		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. sur roues AV selon charge sur roues AR		Alésage 76,2 Course 89	
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1622 cm ³ CV-impôt 8,26	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 105 km/h		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m	
		Refroidissement eau	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 3+1 AR		Brut 80 dB (A) à 4000 t/m	
Toit ouvert -		Amortissement bruit 1 pot 500xø 150	
Nombre de places : Total 14 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 x 6			
DIMENSIONS Voie AV 1365 AR 1400		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 13,6 DR 13,45		A vide 850 510 1360	
Empattement 2370 (/ / /)		330 650 980	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total 1180 1160 2340	
Longueur 4500		Garantie fabr. 2400	
Largeur 1820		Dimens. pneus 6.70 - 13 C 6 PR *	
Hauteur 2010/2150/2340		Charge p. essieu 1340 (3,25) 1340 (3,25) *	
Porte à faux AV 1130		de l'ensemble	
AR 1000		Poids maxd remorquable - kg	
lat. -			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/HELLA K 23381
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20
 Homologation n° CH 2401 29
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass.: Total 14 (2 avant)
 Poids à vide 1360 Carburant B
 CV 8,26
 Charge utile - Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 2400 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 6'243'764

*) Variante de pneus : 7.00 - 14 C, 8 PR; charge par pneu = 670 kg à 3,25 atü.

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Sorties de secours: porte avant droite; deuxième porte à droite également admise comme sortie de secours.

Les sorties de secours doivent être marquées.

Lieu et date de l'expertise
Bellach, 21.2.72

La commission d'expertise