

Genre du véhicule Minibus	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 20 - benzine 13 places	Fiche d'homologation n° CH 2401 31
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied "603 0" préfixe au No du châssis			
Numéro du châssis frappé : à droite à l'AV latéralement sur longeron Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance -		Marque BLMC Carbur. B	
Frein de service hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.		Type 18V/648E (A 70)	
Frein auxiliaire) mec.exp.interne (régulat.sel.charge s.roues AR		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. sur roues AV Frein pr. rem. -		Alésage 80,26 Course 88,9	
Transmission Mec.toute synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1798 cm ³ CV-Impot 9,15	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 120 km/h		CV-puls. 70 (DIN) a 4800 t/m	
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4 ou 5		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 81 dB (A) a 4800 t/m	
Nombre de places : Total 13 ; AV 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3 ;		Amortissement bruit 1 pot 495xØ 150 ou 480xØ 150	
DIMENSIONS Voie AV 1372 AR 1400 Diam. braquage G 13,10 DR 13,10		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 2940		A vide 960 625 1585	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile 275 635 910	
Longueur 5030		Total 1235 1260 2495	
Largeur 1830		Garantie fabr. 1400 1350 2500	
Hauteur 2030-2425		Dimens. pneus 175 R 14 C 6PR	
Porte à faux AV 1120		Charge p. essieu 1400 (3,75) 1400 (3,75)	
AR 970		Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg	
lat.		sans frein = 500 kg	

